

PRODUCTOS CCTV Y SOLUCIONES IP CATÁLOGO



Descripción de la empresa

Dahua Technology Co. LTD es un fabricante profesional en el sector de la seguridad y video vigilancia. A lo largo de los últimos 16 años de desarrollo, Dahua Technology se ha especializado en la investigación y diseño de equipamientos de vigilancia de la más alta tecnología. Tanto el Hardware como el software, son diseñados en forma modular, con flexibilidad para diferentes configuraciones, múltiples escalas de aplicación y futuras expansiones.

Actualmente, Dahua está liderando la tendencia en desarrollo de grabadores digitales de video y se está convirtiendo en la marca número 1 en China. En el 2006, el lanzamiento del teclado IP, los domos de alta velocidad, placas decodificadoras y servidores IP, representan la estructura completa de seguridad y videovigilancia de Dahua. En el 2007 y 2008, todos los DVR se cambian para manejar Discos SATA. En la actualidad, Dahua es un fabricante líder en seguridad y videovigilancia, con considerable tecnología y escala. Nuestros productos han aprobado las certificaciones del sistema de calidad ISO9001, y muchas certificaciones internacionales, como por ejemplo, UL, CE, FCC. Gracias al alto desempeño de nuestros productos, son vendidos en toda Europa, America y Japón, como también en Taiwan, y son ampliamente utilizados en diversos campos de aplicación como bancos, seguridad pública, usinas de energía, edificios inteligentes, y transporte.

Investigación y Desarrollo

Un robusto departamento de investigación y desarrollo es esencial para Dahua poder innovar y dar grandes pasos hacia la excelencia. Dahua posee más de 400 ingenieros, y cada año invertimos más del 10% de nuestros ingresos para investigación y desarrollo. Dahua asegura la innovación e implementación de tecnologías en aplicaciones estructuradas embebidas, aritméticas de codificación/decodificación de audio/video, y desarrollo de protocolos de red. Todo esto, nos asegura el liderazgo en esta industria y garantiza el desempeño excelente de nuestros productos.

Servicio

Un perfecto sistema de servicio es nuestra garantía para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Dahua ha establecido una red de servicio post-venta sobre todo el país. El personal altamente calificado provee el mejor y más rápido servicio a nuestros clientes. Además, Dahua ha estado conduciendo la capacitación para los ingenieros de servicio post venta a través de seminarios realizados en el país de nuestros distribuidores internacionales. La casa matriz, además provee la capacitación de servicio post-venta a los clientes de todo el mundo. Dahua ofrece servicio con características específicas, y provee soluciones profesionales de sistemas de seguridad y video vigilancia para cumplir con todas las necesidades de los clientes.



Cámaras IP

• Ultra-Smart

DAHUA-258 / IPC-HF8281E SAM-2633



Cámara IP Ultra-Smart de 2MP con WDR

- CMOS 1/1,9" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Iluminación **StarLight**
- Defog, ROI, EIS, ABF, 3D-DNR, WDR
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- 2 entradas / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura Micro SD, 12VCC, PoE

DAHUA-145 / IPC-HF8301E SAM-2395



Cámara IP Ultra-Smart de 3MP con WDR

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Defog, ROI, EIS, ABF, 3D-DNR, WDR
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- 2 entradas / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura Micro SD, 12VCC, PoE

DAHUA-273 / IPC-HF81200E



Cámara IP Ultra-Smart de 12MP

- CMOS 1/2,3" de 12 megapíxeles
- Triple stream; 15 ips @12MP (4000x3000), 25/30 ips @8MP (3840x2160), @1080P (1920x1080)
- Defog, ROI, EIS, ABF, 3D-DNR, WDR
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura Micro SD, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-143 / IPC-HFW8301E SAM-2393



Cámara IP Ultra-Smart de 3MP con WDR

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Óptica motorizada de 3~9 mm, autoiris
- Iluminación infrarroja: 30 metros (filtro mecánico ICR)
- Defog, ROI, EIS, ABF, 3D-DNR, WDR
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- 1 entrada / 1 salida de audio; 1 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura Micro SD, IP66, soporte 3AXIS, 12VCC, PoE

DAHUA-279 / IPC-HFW8301E-Z



Cámara IP Ultra-Smart 3MP lente motorizada

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Óptica motorizada de 3~9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 30 metros (filtro mecánico ICR)
- Defog, ROI, EIS, ABF, 3D-DNR, WDR
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- 1 entrada / 1 salida de audio; 1 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura Micro SD, IP66, soporte 3AXIS, 12VCC, PoE

DAHUA-144 / IPC-HDBW8301 SAM-2394



Domo IP Ultra-Smart de 3MP con WDR

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Óptica 2,8~12 mm, autoiris
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Defog, ROI, EIS, ABF
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR), 3D-DNR, WDR, ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 3AXIS, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-277 / IPC-HDBW8301-Z



Domo IP Ultra-Smart 3MP lente motorizada

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Triple stream; 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Óptica motorizada de 3~9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Defog, ROI, EIS, ABF
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambio en la escena
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR), 3D-DNR, WDR, ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 3AXIS, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-203 / IPC-EBW8600 SAM-2530



Domo IP Ultra-Smart de 6MP con WDR

- CMOS 1/1,8" de 6 megapíxeles
- Doble stream; 15 ips @6MP (3072x2048), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica fija de 1,55 mm, ojo de pez
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Defog, ROI, EIS, ABF
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, WDR, ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 1 entradas / 1 salida de alarma
- IP67, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-359 / IPC-EBW8120

NUEVO



Domo IP Ultra-Smart de 12MP con WDR

- CMOS 1/2,3" de 12 megapíxeles
- Doble stream; 15 ips @12MP (4000x3000), 25/30 ips @3MP (2048x1536)
- Óptica fija de 1,57 mm, ojo de pez
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modos original, panorámica, panorámica doble, 1+3, ePTZ, 4 imágenes
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- ROI, AWB, AGC, 3D-DNR, WDR, ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio (incorpora micrófono)
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP67, IK10, 12VCC, PoE

• Ultra-4k

DAHUA-278 / IPC-HFW4800E



Cámara IP de 4K

- CMOS 1/2,3" de 4K (8 megapíxeles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 7 ips @4K (3840x2160), 25/30 ips @3MP (2048x1536), @1080P (1920x1080)
- Óptica fija de 4 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-272 / IPC-HDBW4800E



Domo antivandálico IP de 4K

- CMOS 1/2,3" de 4K (8 megapíxeles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 7 ips @4K (3840x2160), 25/30 ips @3MP (2048x1536), @1080P (1920x1080)
- Óptica fija de 4 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

• Eco-Savvy

DAHUA-65 / IPC-HF5100 SAM-2243



Cámara box IP de 1,3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 12VCC/24VCA, PoE

• Eco-Savvy

DAHUA-66 / IPC-HF5200

SAM-2244

**Cámara box IP de 2MP**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-67 / IPC-HFW5100C

SAM-2245

**Cámara IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 2,8-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-68 / IPC-HFW5200C

SAM-2246

**Cámara IP de 2MP**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 3,3-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-24 / IPC-HFW5300C-L

CTD-533

**Cámara IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica varifocal de 2,8-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-128 / IPC-HFW5300C

SAM-2364

**Cámara IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 3,3-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-177 / IPC-HFW5502C

SAM-2482

**Cámara IP de 5MP con óptica motorizada**

- CMOS 1/2,5" Aptina de 5 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 12 ips @5MP (2536x1920), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 4-9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-223 / IPC-HFW5200E-Z

SAM-2606

**Cámara IP de 2MP con óptica motorizada**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 3-9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-224 / IPC-HFW5200E-Z12

SAM-2607

**Cámara IP de 2MP con óptica motorizada**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 5,1-61,2 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 100 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR real
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-222 / IPC-HFW5300E-Z

SAM-2605

**Cámara IP de 3MP con óptica motorizada**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips @3MP (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 3-9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-71 / IPC-HFW4100S

SAM-2249

**Cámara IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-72 / IPC-HFW4200S

SAM-2250

**Cámara IP de 2MP**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-73 / IPC-HFW4300S

SAM-2251

**Cámara IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

• Eco-Savvy

DAHUA-14 / IPC-HFW4100E

CTD-515



Cámara IP de 1,3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-7 / IPC-HFW4300E

CTD-508



Cámara IP de 3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-350 / IPC-HDPW4100F-WPT

NUEVO



Domo fijo IP WiFi de 1,3MP

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Zoom digital 3X
- Iluminación infrarroja: 15 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador de 180° (H) y 90° (V); 100°/seg.
- Incorpora micrófono
- WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-351 / IPC-HDPW4200F-WPT

NUEVO



Domo fijo IP WiFi de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Zoom digital 3X
- Iluminación infrarroja: 15 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador de 180° (H) y 90° (V); 100°/seg.
- Incorpora micrófono
- WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-76 / IPC-HDB4100C

SAM-2254



Domo antivandálico IP de 1,3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-77 / IPC-HDB4200C

SAM-2255



Domo antivandálico IP de 2MP

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-78 / IPC-HDB4300C

SAM-2256



Domo antivandálico IP de 3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-168 / IPC-HDB4100F-PT

SAM-2454



Domo antivandálico IP de 1,3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Zoom digital 3X
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador de 180° (H) y 90° (V); 100°/seg.
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-169 / IPC-HDB4200F-PT

SAM-2455



Domo antivandálico IP de 2MP

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Zoom digital 3X
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador de 180° (H) y 90° (V); 100°/seg.
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-170 / IPC-HDB4300F-PT

SAM-2456



Domo antivandálico IP de 3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Zoom digital 3X
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador de 180° (H) y 90° (V); 100°/seg.
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-74 / IPC-HDW4100S

SAM-2252



Domo fijo IP de 1,3MP

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-64 / IPC-HDW4200S

SAM-2238



Domo fijo IP de 2MP

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

• Eco-Savvy

DAHUA-75 / IPC-HDW4300S

SAM-2253

**Domo fijo IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-212 / IPC-HDW4100C

SAM-2578

**Domo fijo IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Incorpora micrófono
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-211 / IPC-HDW4300C

SAM-2577

**Domo fijo IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Incorpora micrófono
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-69 / IPC-HDBW5100

SAM-2247

**Domo antivandálico IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 2,7-9 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-70 / IPC-HDBW5200

SAM-2248

**Domo antivandálico IP de 2MP**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 2,7-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-130 / IPC-HDBW5300

SAM-2366

**Domo antivandálico IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 3,3-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-229 / IPC-HDBW5302

SAM-2446

**Domo antivandálico IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica motorizada de 3-9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-178 / IPC-HDBW5502

SAM-2483

**Domo antivandálico IP de 5MP**

- CMOS 1/2,5" Aptina de 5 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 12 ips @5MP (2536x1920), 20 ips @3MP (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica motorizada de 4-9 mm, con autoiris y autofocus
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-81 / IPC-HDBW5200-DI

SAM-2263

**Domo antivandálico IP de 2MP**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica varifocal de 3,3-12 mm con autoiris
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA, PoE

DAHUA-48 / IPC-KW100A

SAM-2005N

**Cámara compacta IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Sensor PIR con un rango de 6 metros
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 12VCC, PoE

DAHUA-49 / IPC-KW100W

SAM-2006N

**Cámara WiFi compacta IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Sensor PIR con un rango de 6 metros
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- WiFi IEEE 802.11b/g, 12VCC

DAHUA-317 / IPC-HUM8101

SAM-2006N

**Minicámara IP pinhole de 1,3MP**

- CMOS 1/1,3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica fija pinhole 3,7 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 12VCC, PoE, cable USB de 8 metros

NUEVO

• Serie Lite

DAHUA-13 / IPC-HFW1105S

CTD-514

**Cámara IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, **no dispone de PoE**

DAHUA-12 / IPC-HFW1000S

CTD-513

**Cámara IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-345 / IPC-HFW1000S-W**NUEVO****Cámara IP WiFi de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, WIFI IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-202 / IPC-HFW1300S

SAM-2529

**Cámara IP de 3MP**

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips @3MP (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-347 / IPC-HFW1200S-W**NUEVO****Cámara IP WiFi de 2MP**

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles (2MP útiles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC
- IP66, WIFI IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-191 / IPC-HFW2100R-Z

SAM-2498

**Cámara IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960)
- Óptica motorizada de 2,8-12 mm, con autofocus e iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-376 / IPC-HFW2201R-ZS**NUEVO****Cámara IP de 2MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, con autofocus e iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR real
- Ranura MicroSD
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-192 / IPC-HFW2300R-Z

SAM-2499

**Cámara IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips @3MP (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 2,8-12 mm, con autofocus e iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-306 / IPC-E200**NUEVO****Domo IP fisheye de 2MP**

- CMOS 1/4,3" de 2 megapíxeles
- Doble stream; 30 ips @1080P (1920x1080), 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 1,25 mm, ojo de pez
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Ranura MicroSD
- 12VCC, PoE

DAHUA-9 / IPC-HD1105C

CTD-510

**Domo fijo IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- 12VCC, **no dispone de PoE**

DAHUA-8 / IPC-HD1000C

CTD-509

**Domo fijo IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- 12VCC, PoE

DAHUA-363 / IPC-HD1000C-W**Domo fijo IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

• Serie Lite

DAHUA-364 / IPC-HD1200C-W**NUEVO****Domo fijo IP de 2MP**

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles (2MP útiles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-11 / IPC-HDW1105S

CTD-512

**Domo fijo IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- 12VCC, **no dispone de PoE**

DAHUA-10 / IPC-HDW1000S

CTD-511

**Domo fijo IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- 12VCC, PoE

DAHUA-25 / IPC-HDW1300S

CTD-534

**Domo fijo IP de 3MP**

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @3MP (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC
- IP66, 12VCC, PoE

DAHUA-18 / IPC-HDBW1000E-S

CTD-522

**Domo antivandálico IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-362 / IPC-HDBW1000E-W**NUEVO****Domo antivandálico IP WiFi de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, IK10, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-17 / IPC-HDBW1200E-S

CTD-521

**Domo antivandálico IP de 2MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles (2MP útiles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-361 / IPC-HDBW1200E-W**NUEVO****Domo antivandálico IP WiFi de 2MP**

- CMOS 1/3" de 3 megapíxeles (2MP útiles)
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, IK10, WiFi IEEE 802.11b/g/n, 12VCC

DAHUA-193 / IPC-HDBW2100R-Z

SAM-2500

**Domo antivandálico IP de 1,3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 1,3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), @720P (1280x720)
- Óptica motorizada de 2,8-12 mm, con autofocus e iris fijo
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-237 / IPC-HDBW2300R-Z

SAM-2501

**Domo antivandálico IP de 3MP**

- CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 20 ips (2048x1536), 25/30 ips @1080P (1920x1080)
- Óptica motorizada de 2,8-12 mm, con autofocus e iris fijo
- Iluminación infrarroja: 20 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D-NR, BLC, HLC, WDR digital
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-15 / IPC-KW10W

CTD-519

**Cámara WiFi compacta IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Incorpora micrófono
- WiFi IEEE 802.11b/g, 12VCC

DAHUA-16 / IPC-KW12W

CTD-520

**Cámara WiFi compacta IP de 1MP**

- CMOS 1/4" de 1 megapíxel
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @720P (1280x720)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Sensor PIR con un rango de 6 metros
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- Incorpora micrófono y altavoz
- WiFi IEEE 802.11b/g, 12VCC

• Serie Lite

DAHUA-218 / IPC-K200A

SAM-2600

**Cámara compacta IP de 2MP**

- CMOS 1/3" de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- Sensor PIR con un rango de 6 metros
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Ranura MicroSD
- Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- 12VCC, PoE

DAHUA-219 / IPC-K200W

SAM-2601

**Cámara WiFi compacta IP de 2MP**

- CMOS 1/3" de 2 megapíxeles
- Doble stream con codificación H.264 y MJPEG
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Modo día/noche con filtro **electrónico**
- Sensor PIR con un rango de 6 metros
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Incorpora micrófono y altavoz
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- WiFi IEEE 802.11b/g, 12VCC

Domos motorizados IP

• Eco-Savvy

DAHUA-84 / SD42C212S-HN

SAM-2272

**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 12X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IK10, 12VCC, PoE+

DAHUA-83 / SD42212S-HN

SAM-2271

**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 12X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 12VCC, PoE+

DAHUA-82 / SD40212S-HN

SAM-2270

**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 12X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD
- Ranura MicroSD, calefactor
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 12VCC, PoE+

DAHUA-299 / SD32203S-HN**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 3X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 3X (3-9 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio
- IP66, IK10, 12VCC, PoE

DAHUA-374 / SD52C220S-HN**NUEVO****Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 20X (5,5-110 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD
- 1 entrada / 1 salida de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD
- IK10, 24VCA, PoE+

DAHUA-200 / SD50220S-HN

SAM-2526

**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD
- 1 entrada / 1 salida de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, calefactor
- IP67, IK10, 24VCA

DAHUA-373 / SD50230S-HN**NUEVO****Domo motorizado IP de 2MP, zoom 30X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 30X (4,3-129 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD
- 1 entrada / 1 salida de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, calefactor
- IP67, IK10, 24VCA, PoE+

DAHUA-304 / SD63220S-HN**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Zoom óptico 20X (5,5-110 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, PoE

DAHUA-121 / SD63230S-HN

SAM-2356

**Domo motorizado IP de 2MP, zoom 30X**

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
- Zoom óptico 30X (4,3-129 mm)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, PoE

DAHUA-129 / SD59120S-HN

SAM-2365

**Domo motorizado IP de 1,3MP, zoom 20X**

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), 25/30 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- Iluminación infrarroja: 80 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD
- Ranura MicroSD
- 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, PoE

• Eco-Savvy

DAHUA-126 / SD59212S-HN
SAM-2362



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 12X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
 - Iluminación infrarroja: 80 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
 - 300 presets DH-SD
 - Ranura MicroSD
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 12VCCA, PoE+

DAHUA-151 / SD59220S-HN
SAM-2402



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (5,5~110 mm)
 - Iluminación infrarroja: 100 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
 - 300 presets DH-SD
 - Ranura MicroSD
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA, PoE

DAHUA-127 / SD59230S-HN
SAM-2363



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 30X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
 - Iluminación infrarroja: 80 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
 - 300 presets DH-SD
 - Ranura MicroSD
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA, PoE

DAHUA-301 / SD6C120S-HN



- Domo motorizado IP de 1,3MP, zoom 20X**
- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
 - 25/30 ips @1,3MP (1280x960), 25/30 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
 - Iluminación infrarroja: 100 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA

DAHUA-300 / SD6C220S-HN



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (5,5~110 mm)
 - Iluminación infrarroja: 100 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA

DAHUA-120 / SD6C230S-HN



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 30X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
 - Iluminación infrarroja: 100 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 2 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA

• Ultra-Smart

DAHUA-63 / SD6A220-HN
SAM-2186



- Domo motorizado IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
 - Iluminación infrarroja: 150 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 puerto RS485, ranura MicroSD, calefactor
 - 1 entrada / 1 salida de audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma
 - IP66, 24VCA, lightning proof (4000V)

Domos autotracking IP

DAHUA-305 / SD65220-HNI
SAM-2115



- Domo autotracking IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Funciones inteligentes: autotracking, IVS, seguimiento, eventos
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - Ranura MicroSD, calefactor
 - 1 entrada / 1 salida audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma, IP67, 24VCA

DAHUA-232 / SD6A220-HNI
SAM-2465



- Domo autotracking IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
 - Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Funciones inteligentes: autotracking, IVS, seguimiento, eventos
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - Ranura MicroSD, calefactor, 1 entrada / 1 salida audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma, IP66, 24VCA, lightning proof (4000V)

DAHUA-228 / SD6AW220-HNI



NUEVO

- Domo autotracking IP de 2MP, zoom 20X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
 - Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Funciones inteligentes: autotracking, IVS, seguimiento, eventos
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 RS485, Ranura MicroSD, calefactor y limpia-objetivo, 1 entrada / 1 salida audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma, IP66, 24VCA

DAHUA-375 / SD6AW230-HNI



- Domo autotracking IP de 2MP, zoom 30X**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
 - Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
 - AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Funciones inteligentes: autotracking, IVS, seguimiento, eventos
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
 - Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
 - 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
 - 1 RS485, Ranura MicroSD, calefactor y limpia-objetivo, 1 entrada / 1 salida audio; 7 entradas / 2 salidas de alarma, IP66, 24VCA

Posicionadores IP

DAHUA-348 / PTZ12230-IRB-N



NUEVO

- Posicionador IP con cámara de 2MP**
- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
 - 25/30 ips @1080P (1920x1080), 50/60 ips @720P (1280x720)
 - Soporta stream triple, autotracking, IVS
 - Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
 - Iluminación infrarroja: 300 metros
 - Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
 - Defog, ROI, EIS, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
 - Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (-90°~+45°)
 - Velocidad horizontal de 160°/seg. y vertical de 60°/seg.
 - 300 presets, 1 puerto RS485, ranura MicroSD
 - 7 entradas / 1 salida de alarma
 - IP66, 24VCA, lightning-proof 6000V, limpiacristal

DAHUA-349 / PTZ12240-IRB-N

NUEVO



Posicionador IP con cámara de 2MP

- CMOS 1/2.8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 50/60 ips @720P (1280x720)
- Soporta stream triple, autotracking, IVS
- Zoom óptico 40X (7.9~316 mm)
- Iluminación infrarroja: 300 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Defog, ROI, EIS, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (-90°~+45°)
- Velocidad horizontal de 160°/seg. y vertical de 60°/seg.
- 300 presets, 1 puerto RS485, ranura MicroSD
- 7 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, lightning-proof 6000V, limpiacristal

DAHUA-303 / PTZ1180C-IRB-N



Posicionador IP con cámara de 1,3MP

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- 25/30 ips @1,3MP (1280x960), 25/30 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 18X (4.7~84.6 mm)
- Iluminación infrarroja: 200 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (-90°~+40°)
- Velocidad horizontal de 75°/seg. y vertical de 40°/seg.
- 255 presets, 1 puerto RS485 duplex, ranura MicroSD
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, lightning-proof 6000V

DAHUA-302 / PTZ1182A-IRB-N



Posicionador IP con cámara de 2MP

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P (1920x1080), 25/30 ips @720P (1280x720)
- Zoom óptico 20X (4.7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 200 metros
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (-90°~+40°)
- Velocidad horizontal de 75°/seg. y vertical de 40°/seg.
- 255 presets, 1 puerto RS485 duplex, ranura MicroSD
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, lightning-proof 6000V

NVR

- Económicos

DAHUA-28 / NVR104 CTD-538



Micro NVR de 4 canales 2MP

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC

DAHUA-29 / NVR108 CTD-539



Micro NVR de 8 canales 2MP

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC

DAHUA-30 / NVR104-P CTD-540



Micro NVR de 4 canales 2MP, 4 PoE

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC, 4 puertos PoE

DAHUA-31 / NVR108-P CTD-541



Micro NVR de 8 canales 2MP, 4 PoE

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC, 4 puertos PoE

DAHUA-171 / NVR1104 SAM-2461



NVR Home de 4 canales 2MP

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-172 / NVR1108 SAM-2462



NVR Home de 8 canales 2MP

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-173 / NVR1104-P SAM-2463



NVR Home de 4 canales 2MP, 4 PoE

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE

DAHUA-174 / NVR1108-P SAM-2464



NVR Home de 8 canales 2MP, 4 PoE

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 56 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE

- Beneficio

DAHUA-152 / NVR4104 SAM-2437



NVR Home de 4 canales 5MP

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Beneficio

DAHUA-360 / NVR4104-W

NUEVO



NVR Home WiFi de 4 canales 5MP

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Módulo WiFi incorporado
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-153 / NVR4108

SAM-2438



NVR Home de 8 canales 5MP

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-154 / NVR4116

SAM-2439



NVR Home de 16 canales 5MP

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-158 / NVR4104-P

SAM-2443



NVR Home de 4 canales 5MP, 4 PoE+

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-159 / NVR4108-P

SAM-2444



NVR Home de 8 canales 5MP, 4 PoE+

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-160 / NVR4116-P

SAM-2445



NVR Home de 16 canales 5MP, 4 PoE+

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-26 / NVR4104-P

CTD-536



NVR Home de 4 canales 5MP, 4 PoE+

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-27 / NVR4108-P

CTD-537



NVR Home de 8 canales 5MP, 4 PoE+

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 80 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-131 / NVR4204

SAM-2377



NVR 1U de 4 canales 5MP

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-132 / NVR4208

SAM-2378



NVR 1U de 8 canales 5MP

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-133 / NVR4216

SAM-2379



NVR 1U de 16 canales 5MP

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-134 / NVR4232

SAM-2380



NVR 1U de 32 canales 5MP

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

• Beneficio

DAHUA-135 / NVR4204-P

SAM-2381



NVR 1U de 4 canales 5MP, 4 PoE+

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-136 / NVR4208-P

SAM-2382



NVR 1U de 8 canales 5MP, 4 PoE+

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-137 / NVR4216-P

SAM-2383



NVR 1U de 16 canales 5MP, 4 PoE+

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-138 / NVR4232-P

SAM-2384



NVR 1U de 32 canales 5MP, 4 PoE+

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC, 4 puertos PoE+

DAHUA-139 / NVR4208-8P

SAM-2385



NVR 1U de 8 canales 5MP, 8 PoE+

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

DAHUA-140 / NVR4216-8P

SAM-2386



NVR 1U de 16 canales 5MP, 8 PoE+

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

DAHUA-141 / NVR4232-8P

SAM-2387



NVR 1U de 32 canales 5MP, 8 PoE+

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

DAHUA-280 / NVR4208-4K



NVR 1U de 8 canales 4K

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-281 / NVR4216-4K



NVR 1U de 16 canales 4K

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-282 / NVR4232-4K



NVR 1U de 32 canales 4K

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-283 / NVR4208-8P-4K



NVR 1U de 8 canales 4K, 8 PoE+

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

DAHUA-284 / NVR4216-8P-4K



NVR 1U de 16 canales 4K, 8 PoE+

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

• Beneficio

DAHUA-285 / NVR4232-8P-4K



NVR 1U de 32 canales 4K, 8 PoE+

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI (hasta 4K), 1 VGA
- Visualización/reproducción: 1 canal 4K@25ips ó 4 canales 4K@7ips
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA III, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 100~240VCA, 8 puertos PoE+

DAHUA-220 / NVR4416-16P

SAM-2602



NVR 1,5U de 16 canales 5MP, 16 PoE+

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA, 16 puertos PoE+

DAHUA-217 / NVR4432-16P

SAM-2599



NVR 1,5U de 32 canales 5MP, 16 PoE+

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA, 16 puertos PoE+

DAHUA-155 / NVR4808

SAM-2440



NVR 2U de 8 canales 5MP

- 8 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-156 / NVR4816

SAM-2441



NVR 2U de 16 canales 5MP

- 16 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-157 / NVR4832

SAM-2442



NVR 2U de 32 canales 5MP

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 200 Mbps
- Resolución de grabación: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

• NVR profesional

DAHUA-110 / NVR7864-16P

SAM-2327



NVR 2U de 64 canales 2MP

- 64 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-233 / NVR7032

SAM-2480



NVR 3U de 32 canales 2MP

- 32 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 16 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100~240VCA

DAHUA-234 / NVR7064

SAM-2481



NVR 3U de 64 canales 2MP

- 64 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 1 entrada / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 16 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100~240VCA

• Super NVR

DAHUA-365 / NVR608-32-4K

NUEVO



NVR 2U de 32 canales 12MP

- 32 entradas IP
- Soporta visualización en tiempo real en resolución 4K
- Velocidad de grabación de hasta 256 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI (hasta 4K independientes), 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- 8 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-221 / NVR608-64-4K

SAM-2603



NVR 2U de 64 canales 12MP

- 64 entradas IP
- Soporta visualización en tiempo real en resolución 4K
- Velocidad de grabación de hasta 384 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI (hasta 4K independientes), 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- 8 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-227 / NVR608-128-4K

SAM-2604



NVR 2U de 128 canales 12MP

- 128 entradas IP
- Soporta visualización en tiempo real en resolución 4K
- Velocidad de grabación de hasta 384 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI (hasta 4K independientes), 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- 8 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

• Super NVR

DAHUA-289 / NVR616-64-4K



NVR 3U de 64 canales 4K

- 64 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 384 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI (hasta 4K independientes), 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- 16 SATA III (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 1 mini SAS, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 2 puertos fibra óptica, 4 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100~240VCA

DAHUA-290 / NVR616-128-4K



NVR 3U de 128 canales 4K

- 128 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 384 Mbps
- Resolución de grabación: 12MP (4000x3000), 4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI (hasta 4K independientes), 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 8 salidas de alarma
- 16 SATA III (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 1 mini SAS, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485, 2 puertos fibra óptica, 4 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100~240VCA

DAHUA-291 / NVR724-256



NVR 4U de 256 canales 8MP

- 256 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 512 Mbps
- Resolución de grabación: 8MP (3400x2300), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576), D1 (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA (opcional: 6 HDMI + 1 VGA)
- 1 entrada / 1 salida de microfono
- 4 entradas / 4 salidas de alarma
- 24 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/6/10/50/60), 1 eSATA, 2 mini SAS, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 4 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100~240VCA

• Codificadores

DAHUA-36 / NVS0104HE

SAM-1773



Codificador H.264 de 1 canal D1/4CIF

- 1 entrada de vídeo
- Salida de vídeo BNC
- Doble stream
- Resolución: D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144), VGA (640x480), QVGA (320x240)
- 25/30 ips @D1/4CIF
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura SD, tarjetas reemplazables en caliente
- 1 USB, 1 RS485
- 12VCC

DAHUA-37 / NVS0204HE

SAM-1774



Codificador H.264 de 2 canales D1/4CIF

- 2 entradas de vídeo
- Salida de vídeo BNC
- Doble stream
- Resolución: D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144), VGA (640x480), QVGA (320x240)
- 25/30 ips @D1/4CIF
- 2 entradas / 1 salida de audio
- 4 entradas / 2 salidas de alarma
- Ranura SD, tarjetas reemplazables en caliente
- 1 USB, 1 RS485
- 12VCC

DAHUA-366 / NVS0404HF-A-E

NUEVO



Codificador H.264 de 4 canales 960H

- 4 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 960H/WD1 (960x576)
- 25 ips @960H/WD1
- Soporta cuadrante de vídeo
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-367 / NVS0804HF-A-E

NUEVO



Codificador H.264 de 8 canales 960H

- 8 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 960H/WD1 (960x576)
- 25 ips @960H/WD1
- Soporta cuadrante de vídeo
- 8 entradas / 1 salida de audio
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-368 / NVS1604HF-A-E

NUEVO



Codificador H.264 de 16 canales 960H

- 16 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 960H/WD1 (960x576)
- 25 ips @960H/WD1
- Soporta cuadrante de vídeo
- 16 entradas / 1 salida de audio
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-369 / NVS0404HDC-A

NUEVO



Codificador H.264 de 4 canales 1080P

- 4 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P, @720P
- Soporta cuadrante de vídeo
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-370 / NVS0804HDC-A

NUEVO



Codificador H.264 de 8 canales 1080P

- 8 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P, @720P
- Soporta cuadrante de vídeo
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-371 / NVS1604HDC-A

NUEVO



Codificador H.264 de 16 canales 1080P

- 16 entradas de vídeo BNC
- Salida de vídeo HDMI, VGA, BNC
- Doble stream
- Resolución: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- 25 ips @1080P, @720P
- Soporta cuadrante de vídeo
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

• Descodificadores

DAHUA-372 / NVS0104DH-4K

NUEVO



Descodificador H.264 de 4 canales 4K

- Decodificación de 1 canal @12MP, 4 canales @4K, 16 canales @1080P, 64 canales @D1/4CIF
- Formatos de vídeo MPEG4, MJPEG, H.264, H.265
- Salida de vídeo HDMI (hasta 4K), VGA
- Resolución: 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, etc.
- Soporta visualización dividida 1/4/9/16/25/36/64
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 4 entradas / 4 salidas de alarma
- 1 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

• Centro de vigilancia

DAHUA-319 / DSS7016D

NUEVO



Centro de vigilancia, 2.000 canales

- Admite hasta 2.000 canales, 500 equipos
- Gestiona 10.000 cuentas y 1.000 usuarios remotos
- Capacidad de 700M de transmisión
- 700M de almacenamiento local
- 20 servidores distribuidos y cascada de 5 niveles
- E-map muestra hasta 200 canales en una sola pantalla
- Procesa la alarma de hasta 1.000 canales por segundo
- Modos de HDD: simple, Raid 0/1/5
- Hibernación de HDD
- 4 USB, 1 RS232 COM, 4 RJ45 (Gigabit)
- Rack 3U, 100-240VCA

Cámaras HDCVI

• Serie 1080P

DAHUA-22 / HAC-HF3220E



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- 12VCC/24VCA

DAHUA-23 / HAC-HFW3220E-Z



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- IP66, 12VCC/24VCA

DAHUA-79 / HAC-HFW2220R-Z



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-226 / HAC-HFW2220RM



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-95 / HAC-HFW2220E



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-356 / HAC-HDW2220S

NUEVO



Domo fijo HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-4 / HAC-HDBW3220E-Z



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA

DAHUA-80 / HAC-HDBW2220R-Z



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, IK10, 12VCC

• Serie 720P

DAHUA-251 / HAC-HDBW2220E



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, IK10, 12VCC

DAHUA-254 / HAC-HF3120E
SAM-2512



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- 12VCC/24VCA

DAHUA-161 / HAC-HF3101
SAM-2447



Cámara HDCVI de 1,3MP con WDR

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- 25/30 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- 2D/3D-DNR, WDR (120dB)
- 1 entrada de audio, 1 salida de alarma
- Puerto RS485
- 12VCC/24VCA

• Serie 720P

DAHUA-5 / HAC-HFW3120E-Z



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- 3D-DNR
- Audio, alarma
- IP66, 12VCC/24VCA

DAHUA-252 / HAC-HFW2120R-Z



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, 12VCC

DAHUA-255 / HAC-HFW2120E



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, 12VCC

DAHUA-355 / HAC-HDW2120S

NUEVO



Domo fijo HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-6 / HAC-HDBW3120E-Z



Domo antivandálico HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- Audio, alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA

DAHUA-253 / HAC-HDBW2120R-Z



Domo antivandálico HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, IK10, 12VCC

DAHUA-287 / HAC-HUM3100BP



Cámara pinhole HDCVI de 1MP

- CMOS 1/2,8" de 1 megapíxel
- 25/30 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modo de salida HD de 1 canal BNC
- OSD, 2D-DNR, modo espejo
- Ajustes de brillo, contraste, saturación, nitidez
- 12VCC

Domos motorizados HDCVI

• Serie 1080P

DAHUA-201 / SD42212I-HC

SAM-2527



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 12X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-271 / SD50220I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- Calefactor, IP67, IK10, 24VCA

DAHUA-167 / SD63220I-HC

SAM-2453



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-165 / SD59212I-HC

SAM-2451



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 12X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-166 / SD59220I-HC

SAM-2452



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

• Serie 1080P

DAHUA-298 / SD59230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-162 / SD6C220I-HC

SAM-2448



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-297 / SD6C230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

• Serie 720P

DAHUA-296 / SD6A230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-125 / SD42112I-HC

SAM-2361



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-124 / SD40112I-HC

SAM-2360



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-199 / SD50120I-HC

SAM-2525



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-163 / SD59112I-HC

SAM-2449



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-164 / SD59120I-HC

SAM-2450



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-89 / SD6C120I-HC

SAM-2297



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-288 / SD6A120I-HC



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DVR HDCVI

• Tríbridos

DAHUA-320 / HCVR4104C-S2-W

NUEVO



Tríbrido Home de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• **Tríbridos**

DAHUA-339 / HCVR4104C-S2-B

NUEVO



Tríbrido Home de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-321 / HCVR4108C-S2-W

NUEVO



Tríbrido Home de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-346 / HCVR4108C-S2-B

NUEVO



Tríbrido Home de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-330 / HCVR5104C-S2

NUEVO



Tríbrido Home de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-331 / HCVR5108C-S2

NUEVO



Tríbrido Home de 8 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-336 / HCVR7104C-S2

NUEVO



Tríbrido Home de 4 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-322 / HCVR4104HS-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-323 / HCVR4108HS-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-324 / HCVR4116HS-S2

NUEVO



Tríbrido de 16 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-340 / HCVR4104HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-379 / HCVR4108HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-380 / HCVR4116HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 16 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• **Tríbridos**

DAHUA-332 / HCVR5104H-S2



NUEVO

Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-333 / HCVR5108H-S2



NUEVO

Tríbrido de 8 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-334 / HCVR5116H-S2



NUEVO

Tríbrido de 16 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-385 / HCVR5104HE-S2



NUEVO

Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-386 / HCVR5108HE-S2



NUEVO

Tríbrido de 8 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-387 / HCVR5116HE-S2



NUEVO

Tríbrido de 16 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-337 / HCVR7104H-S2



NUEVO

Tríbrido de 4 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-338 / HCVR7108H-S2



NUEVO

Tríbrido de 8 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-390 / HCVR7104HE-S2



NUEVO

Tríbrido de 4 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-392 / HCVR7108HE-S2



NUEVO

Tríbrido de 8 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-325 / HCVR4204A-S2



NUEVO

Tríbrido 1U de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-326 / HCVR4208A-S2



NUEVO

Tríbrido 1U de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

• Tribridos

DAHUA-327 / HCVR4216A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-328 / HCVR4216AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-381 / HCVR4224AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 24 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 24 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-382 / HCVR4232AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 32 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-335 / HCVR5216AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-391 / HCVR5204A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 4 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-388 / HCVR5208A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 8 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-389 / HCVR5216A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-393 / HCVR7204A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 4 canales Full 1080P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-394 / HCVR7208A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 8 canales Full 1080P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-383 / HCVR4224L-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 24 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 24 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-384 / HCVR4232L-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 32 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 32 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1,5U, 12VCC

• **Tríbridos**

DAHUA-92 / HCVR7204A-V2
SAM-2632



Tríbrido 1U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 25 ips)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-93 / HCVR7208A-V2
SAM-2634



Tríbrido 1U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 25 ips)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-269 / HCVR5204A-V2



Tríbrido 1U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-270 / HCVR5208A-V2



Tríbrido 1U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-91 / HCVR5216A-V2
SAM-2631



Tríbrido 1U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-274 / HCVR5208L-V2



Tríbrido 1,5U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-275 / HCVR5216L-V2



Tríbrido 1,5U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-146 / HCVR7404L
SAM-2396



Tríbrido 1,5U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 4 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 5 a 8 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 4 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-147 / HCVR7408L
SAM-2397



Tríbrido 1,5U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 8 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 9 a 16 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 8 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-148 / HCVR7416L
SAM-2398



Tríbrido 1,5U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 16 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 17 a 32 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

• **Full 1080P**

DAHUA-186 / HCVR7104C-V2
SAM-2493



DVR Home de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-187 / HCVR7104H-V2
SAM-2494



DVR de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Full 1080P

DAHUA-188 / HCVR7108H-V2
SAM-2495



DVR de 8 canales Full 1080P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-189 / HCVR7104HE-V2
SAM-2496



DVR de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-190 / HCVR7108HE-V2
SAM-2497



DVR de 8 canales Full 1080P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

• Full 720P

DAHUA-329 / HCVR504



DVR Micro de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio jack 3,5 mm
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC

DAHUA-33 / HCVR5104C-V2-B
CTD-547



DVR Home de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-21 / HCVR5108C-V2-B
CTD-529



DVR Home de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-210 / HCVR5104C-V2-W
SAM-2555



DVR Home de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-90 / HCVR5108C-V2-W
SAM-2301



DVR Home de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-204 / HCVR5104H-V2
SAM-2549



DVR de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-205 / HCVR5108H-V2
SAM-2550



DVR de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-206 / HCVR5116H-V2
SAM-2551



DVR de 16 canales Full 720P

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

DAHUA-207 / HCVR5104HE-V2
SAM-2552



DVR de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremera, 12VCC

• Full 720P

DAHUA-208 / HCVR5108HE-V2
SAM-2553



DVR de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-209 / HCVR5116HE-V2
SAM-2554



DVR de 16 canales Full 720P

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-149 / HCVR5424L
SAM-2399



DVR 1,5U de 24 canales Full 720P

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Modo híbrido: máximo 24 cámaras (HDCVI+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-150 / HCVR5432L
SAM-2400



DVR 1,5U de 32 canales Full 720P

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Modo híbrido: máximo 32 cámaras (HDCVI+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

• iHCVR

DAHUA-292 / HCVR5104H-F



DVR 4 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-293 / HCVR5108H-F



DVR 8 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-294 / HCVR5104HE-F



DVR 4 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-295 / HCVR5108HE-F



DVR 8 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

Domos motorizados

• Domos motorizados

DAHUA-87 / SD42C23C-H
SAM-2278



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- 24VCA

DAHUA-86 / SD42C23-H
SAM-2277



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- 24VCA

DAHUA-47 / SD4223C-H
SAM-2002



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-45 / SD4223-H
SAM-2000



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

• Domos motorizados

DAHUA-46 / SD4023C-H
SAM-2001



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9–89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-44 / SD4023-H
SAM-1999



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9–89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-1 / SD6336E-H
CTD-323



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 36X (3,4–122,4 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-56 / SD6C23C-H
SAM-2145



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9–89,7 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-57 / SD6C23E-H
SAM-2146



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9–89,7 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-58 / SD6C36E-H
SAM-2147



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas
- Zoom óptico 36X (3,4–122,4 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-88 / SD6A36E-H
SAM-2279



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Super HAD II
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 36X (3,4–122,4 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DVR

• Económicos

DAHUA-194 / DVR2104C-V2-W
SAM-2505



DVR Home de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1–25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-195 / DVR2108C-V2
SAM-2506



DVR Home de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1–25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-32 / DVR2104C-V2-B
CTD-542



DVR Home de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1–25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-198 / DVR2104H-V2
SAM-2511



DVR de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1–25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-196 / DVR2108H-V2
SAM-2507



DVR de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1–25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Económicos

DAHUA-241 / DVR2116H-V2
SAM-2509



DVR de 16 canales

- 16 entradas BNC
- 1-25/30 ips 4 canales @960H + 12 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-197 / DVR2108HE-V2
SAM-2508



DVR de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1-25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 8 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-242 / DVR2116HE-V2
SAM-2510



DVR de 16 canales

- 16 entradas BNC
- 1-25/30 ips 4 canales @960H + 12 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Full 960H

DAHUA-39 / DVR5108C-W
SAM-1993



DVR Home de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-40 / DVR5116C-W
SAM-1994



DVR Home de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-19 / DVR5108C-B
CTD-524



DVR Home de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-20 / DVR5116C-B
CTD-525



DVR Home de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-85 / DVR2104HE-H
SAM-2275



DVR de 4 canales Full 960H

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-52 / DVR5108H
SAM-2139



DVR de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-53 / DVR5116H
SAM-2140



DVR de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-54 / DVR5108HE
SAM-2142



DVR de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-55 / DVR5116HE
SAM-2143



DVR de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 1 salida de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Full 960H

DAHUA-41 / DVR5204A
SAM-1995



DVR 1U de 4 canales Full 960H

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-42 / DVR5208A
SAM-1996



DVR 1U de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-43 / DVR5216A
SAM-1997



DVR 1U de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-50 / DVR5208L
SAM-2067



DVR 1,5U de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-51 / DVR5216L
SAM-2068



DVR 1,5U de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

• Serie Profesional

DAHUA-118 / DVR7224L
SAM-2353



DVR 1,5U de 24 canales Full 960H

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 24 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-119 / DVR7232L
SAM-2354



DVR 1,5U de 32 canales Full 960H

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 32 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

• Serie Premium

DAHUA-122 / DVR7824S
SAM-2357



DVR 2U de 24 canales Full 960H

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 24 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-123 / DVR7832S
SAM-2358



DVR 2U de 32 canales Full 960H

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 32 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

• Híbridos

DAHUA-247 / DVR7816S-URH
SAM-2562



DVR híbrido 2U de 16 + 16 canales

- Híbrido: soporta 16 cámaras analógicas + 16 cámaras IP
- Grabación analógica Full 960H en tiempo real
- Velocidad de grabación IP de hasta 160 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT, 16 salidas lazo
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/10), 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

VEHÍCULOS

• Cámara móvil

DAHUA-357 / CA-M180G-170

NUEVO



Cámara móvil color

- HDiS 1/3"
- 720 líneas
- Óptica fija de 2,1 mm, 136°
- Salidas de vídeo: 1 conector micro/aviación
- AWB, AGC, BLC automático
- Ø28 x 44,6 mm
- 12VCC

DAHUA-358 / CA-M180G-B-170

NUEVO



Cámara móvil color

- HDiS 1/3"
- 720 líneas
- Óptica fija de 2,1 mm, 136°
- Salidas de vídeo: 1 conector micro/aviación
- AWB, AGC, BLC automático
- 55 x 71,5 x 65,6 mm
- 12VCC

• DVR móvil

DAHUA-238 / DVR0404ME-SC
SAM-2502



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación
- Reproducción en tiempo real de 1 canal
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 ranura SD, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Ideal para instalar en vehículos, 6~36V
- Opción con módulo WIFI, 3G o GPS bajo pedido

DAHUA-239 / DVR0404ME-HE
SAM-2503



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 6~36V
- Opción con módulo 3G o GPS bajo pedido

DAHUA-34 / DVR0404ME-HE-W
SAM-1352W



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 6~36V
- Incorpora módulo de comunicación WIFI

DAHUA-240 / DVR0804MF-H
SAM-2504



DVR móvil de 8 canales Full 960H

- 8 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 8 entradas / 2 salidas de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 8~36V
- Opción con módulo WIFI, 3G o GPS bajo pedido

• NVR móvil

DAHUA-318 / NVR0404MF

NUEVO



NVR móvil de 4 canales 2MP, 4 PoE

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 100/120 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Ranura para tarjeta SD
- 2 SATA, 1 eSATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 8~36V, 4 puertos PoE

Teclados

• Teclados

DAHUA-113 / KB1000
SAM-2330



Teclado controlador

- Para domos motorizados
- Joystick 3AXIS
- Display LCD
- RS485
- 100~240VCA

DAHUA-112 / KBD1000
SAM-2329



Teclado controlador

- Para DVR y domos motorizados
- Controla 12 DVR usando caja distribuidora de RS485 a RS232
- Joystick 3AXIS
- Display LCD
- RS232, RS485
- 100~240VCA

DAHUA-111 / NKB1000
SAM-2328



Teclado controlador IP

- Para DVR/NVR, servidores de vídeo IP, domos motorizados
- Controla 12 DVR usando caja distribuidora de RS485 a RS232
- Joystick 3AXIS
- Display LCD
- USB, RS232, RS485, RJ45
- 100~240VCA

DAHUA-142 / RS232-SWITCH-BOX
SAM-2388

Caja distribuidora de RS485 a RS232

- Permite a los teclados DAHUA-113 (KB1000), DAHUA-112 (KBD1000) y DAHUA-111 (NKB1000) controlar hasta 12 DVR

DAHUA-257 / NKB3000
SAM-1798



Teclado controlador IP HD

- Para DVR/NVR, servidores de vídeo IP, domos motorizados
- Joystick 4AXIS de control con funciones PTZ
- Salida HDMI y VGA sincronizadas
- Pantalla táctil con previsualización 1080P en tiempo real
- Audio bidireccional
- 2 USB, 2 RS485, RJ45 (Gigabit)
- 12VCC

Transmisión

• Conmutadores

DAHUA-315 / S1000-8TP

NUEVO



Switch 8 PoE 100M + 2 puertos Gigabit

- 1 puerto SFP óptico de 1000M
- 1 puerto RJ45 de 10/100/1000M
- 8 puertos PoE de 10/100M
- Tasa de de 5,6Gbps
- Tasa de reenvío de 8,3Mbps
- PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Montaje en rack, 100~240VCA

DAHUA-316 / S3000-16X

NUEVO




Switch 16 SFP 100M + 2 puertos Gigabit

- 16 puertos SFP ópticos de 100M
- 2 puertos combo 1000M (ópticos o eléctricos), 1 puerto de consola
- Tasa de de 7,2Gbps
- Tasa de reenvío de 10,7Mbps
- Estándares: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
- Motor de búsqueda con soporte para listas MAC de hasta 8K
- Genera protocolo de árbol STP/RSTP
- Modos de puerto MDI/MDIX autoadaptativos
- Soporte WEB, SNMP (v1/v2c), agregación de enlaces
- Aislamiento de puerto, límite de velocidad, espejo, VLAN 802.1Q
- Montaje en rack, 90~264VCA

• Fibra óptica

DAHUA-307 / OTC102T

NUEVO



Transceptor óptico, 1 canal HDCVI

- 1 canal HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /1A (≤5W)

DAHUA-308 / OTC102R

NUEVO




Receptor óptico, 1 canal HDCVI

- 1 canal HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /1A (≤5W)

DAHUA-309 / OTC202T

NUEVO



Transceptor óptico, 2 canales HDCVI

- 2 canales HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /1A (≤8W)

DAHUA-310 / OTC202R

NUEVO



Receptor óptico, 2 canales HDCVI

- 2 canales HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /1A (≤8W)

DAHUA-311 / OTC802T

NUEVO



Transceptor óptico, 8 canales HDCVI

- 8 canales HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /2A (≤8,5W)

DAHUA-312 / OTC802R

NUEVO




Receptor óptico, 8 canales HDCVI

- 8 canales HDCVI a través de fibra óptica monomodo
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- Reconocimiento automático del formato de vídeo de entrada
- 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C
- Alimentación: 12V CC /2A (≤8,5W)

• Distribución de vídeo

DAHUA-313 / TP2105

NUEVO



Convertor de vídeo HDCVI

- 1 entrada HDCVI
- Salida auto adaptativa: HDCVI, HDMI, VGA, señal CVBS
- Transmisión en tiempo real sin pérdidas
- 2 interruptores de línea y 4 indicadores de velocidad de transmisión (2400B/4800/9600/115200b/s)
- Diseño estanco a prueba de polvo
- 3 puertos BNC, 1 HDMI, 1 VGA, 1 RS485
- Alimentación: 12V CC /2A (≤15W)

DAHUA-314 / TP2600

NUEVO



Distribuidor de vídeo HDCVI

- Interfaz: 4 BNC
- 1 entrada / 3 salidas
- Soporta 25/30/50/60 ips @720P y 25/30 ips @1080P
- UPnP, de fácil instalación
- Indicadores LED
- Alimentación: 12V CC /1A (≤5W)

• WiFi 5,8G

DAHUA-236 / PFM881
SAM-2492



Repetidor WiFi de 23 dBm

- Soporta temperatura de exterior: -30°C~+70°C
- Estándar IEEE802.11 a/n
- Frecuencias de trabajo según ETSI
- Antena interna de 15 dBi de ganancia
- Potencia de 23 dBm, 5 km de alcance

DAHUA-235 / PFM880
SAM-2491



Repetidor WiFi de 27 dBm

- Soporta temperatura de exterior: -30°C~+70°C
- Estándar IEEE802.11 a/n
- Frecuencias de trabajo según ETSI
- Antena externa de 16 dBi de ganancia
- Potencia de 27 dBm, 3 km de alcance

Videowall

• Controladores multi-pantalla

DAHUA-248 / DSCON2000
SAM-2563



Controlador de video-wall

- Diseño modular mediante tarjetas conectables
- Tarjetas opcionales: BNC, VGA, HDMI
- Admite un máximo de 6 tarjetas de entrada de vídeo
- Admite un máximo de 4 tarjetas de salida de vídeo
- Soporta roam, split, overlay, zoom, etc.
- Soporta entradas de vídeo analógico/digital y salida matriz
- 1 USB, 4 RS232, 1 RS485, 1 RJ45, ranura SD

DAHUA-250 / M30-3U
SAM-2565



Controlador de video-wall

- Libre de virus, alta estabilidad
- 9 canales HD de salida, 16 entradas CVBS, hasta 8 entradas VGA
- Admite decodificación de hasta 13 canales @1080P
- Configuración de video-wall sencilla
- Soporta roam, split, overlay, zoom, etc.
- Integrado con Smart PSS
- 1 USB, 3 RS232, 2 RS485, 1 RJ45

• Controladores multi-pantalla

DAHUA-286 / M70-4U



Matriz de vídeo multi-servicio

- Caja industrial ATCA de rack 4U 19"
- Tarjetas reemplazables en caliente
- Codificación de 320 canales @D1 u 80 canales @1080P (en su configuración plena)
- Decodificación de 640 canales @D1 ó 160 canales @1080P (en su configuración plena)
- Admite un máximo de 40 puertos de salida
- Señal de entrada: entradas mixtas analógico/digital, HD/SD
- Soporta roam, overlay, zoom, etc.

**DAHUA-249 / M60-12U
SAM-2564**



Matriz de vídeo multi-servicio

- Caja industrial ATCA de rack 12U 19"
- Tarjetas reemplazables en caliente
- Codificación de 320 canales @D1 ó 160 canales @1080P (en su configuración plena)
- Decodificación de 128 canales @D1 ó 320 canales @1080P (en su configuración plena)
- Admite un máximo de 80 puertos de salida
- Señal de entrada: entradas mixtas analógico/digital, HD/SD
- Soporta roam, overlay, zoom, etc.

• Monitores

DAHUA-263 / DHL22



Monitor LCD de 22" Full HD

- Formato 16:9, diagonal de 22"
- Panel TFT-LCD industrial, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Tiempo de respuesta de 5,8 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 S-VIDEO, 1 VGA, 1 HDMI

DAHUA-264 / DHL27



Monitor LCD de 27" Full HD

- Formato 16:9, diagonal de 27"
- Panel TFT (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Tiempo de respuesta de 12 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)

DAHUA-265 / DHL32



Monitor LCD de 32"

- Formato 16:9, diagonal de 32"
- Panel S-PVA (HD) industrial 7x24, con retroiluminación CCFL
- Resolución: 1366x768
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)

DAHUA-266 / DHL39



Monitor LCD de 39" Full HD

- Formato 16:9, diagonal de 39"
- Panel TFT (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Tiempo de respuesta de 9,5 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)

DAHUA-267 / DHL46



Monitor LCD de 46" Full HD

- Formato 16:9, diagonal de 46"
- Panel S-PVA (HD) industrial 7x24, con retroiluminación CCFL
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)

DAHUA-268 / DHL55



Monitor LCD de 55" Full HD

- Formato 16:9, diagonal de 55"
- Panel TFT (HD) industrial 7x24, con retroiluminación CCFL
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)

DAHUA-259 / DHL460UTS-E



Unidad de visualización LCD de 46"

- Formato 16:9, diagonal de 46"
- Panel S-PVA (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Brillo: 450 cd/m²
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS (BNC), 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)
- Interfaz de control por RS232
- Costura de unión de 5,7 mm (superior izquierda de 3,8 mm, inferior derecha de 1,9 mm)
- Foto de ejemplo: 9 unidades de 46" en combinación de 3x3

DAHUA-260 / DHL460UT-E



Unidad de visualización LCD de 46"

- Formato 16:9, diagonal de 46"
- Panel S-PVA (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Brillo: 700 cd/m²
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS (BNC), 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)
- Interfaz de control por RS232
- Costura de unión de 5,7 mm (superior izquierda de 3,8 mm, inferior derecha de 1,9 mm)
- Foto de ejemplo: 9 unidades de 46" en combinación de 3x3

DAHUA-261 / DHL550UTS-E



Unidad de visualización LCD de 55"

- Formato 16:9, diagonal de 55"
- Panel S-PVA (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Brillo: 450 cd/m²
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS (BNC), 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)
- Interfaz de control por RS232
- Costura de unión de 5,7 mm (superior izquierda de 3,8 mm, inferior derecha de 1,9 mm)
- Foto de ejemplo: 9 unidades de 55" en combinación de 3x3

DAHUA-262 / DHL550UT-E



Unidad de visualización LCD de 55"

- Formato 16:9, diagonal de 55"
- Panel S-PVA (FHD) industrial 7x24, con retroiluminación LED
- Resolución Full HD: 1920x1080
- Brillo: 700 cd/m²
- Tiempo de respuesta de 8 ms
- Interfaz: 2 CVBS (BNC), 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI
- Salidas lazo: 2 CVBS (BNC)
- Interfaz de control por RS232
- Costura de unión de 5,7 mm (superior izquierda de 3,8 mm, inferior derecha de 1,9 mm)
- Foto de ejemplo: 9 unidades de 55" en combinación de 3x3

Almacenamiento

• Almacenamiento

DAHUA-352 / EVS5000

NUEVO



Almacenamiento de vídeo de 128 canales

- Conexión con hasta 128 cámaras IP
- Transmisión/grabación en tiempo real de hasta 32 canales @1080P, 64 canales @720P ó 128 canales @D1/4CIF
- 4GB de memoria (con verificación ECC)
- Transmisión de hasta 128 canales con una tasa total de 256Mbps
- Resolución: 5M, 3M, 1080P, 720P, etc.
- 16 SATA III con reemplazo de discos en caliente
- Soporta modos RAID 0/1/5/6/10
- Compatible con ONVIF versión 2.0

Control de matrículas

• Cámaras

DAHUA-353 / ITC102-GVRB3A

NUEVO



Cámara de 1MP

- Arquitectura de doble procesador ARM + DSP
- Tecnología de compresión de vídeo avanzada, alta tasa de compresión, control de flujo de bits precisa y estable
- Soporta reconocimiento de matrículas
- Velocidad máxima de detección personalizable de hasta 130Km/h
- CCD 1/3" con alta reducibilidad del color
- Resolución de 720P (1280x720)
- Modo día/noche, AWB, AGC
- Iluminación infrarroja de hasta 15 metros
- 2 entradas / 4 salidas de alarma
- Ranura SD (soporta 4GB, 8GB y 16GB)
- IP66, 220VCA

DAHUA-354 / ITC302-GVRB3A

NUEVO



Cámara de 3MP

- Procesador DSP TI DaVinci de alto rendimiento
- Diseño de componentes embebidos, variedad de algoritmos integrados, como reconocimiento de matrículas, reconocimiento de color o medición de velocidad
- CCD 1/1,8" con alta reducibilidad del color
- Resolución de 3MP (2048x1536)
- Interfaz de señal de vídeo: 1 CVBS / 1 HD-SDI
- Montura C, autoiris DC
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura SD
- 24VCA

Videoporteros

• Estaciones de videoportero

DAHUA-246 / VTO2000A

SAM-2561



Estación de videoportero IP

- CMOS de 1,3 megapíxeles
- Soporta 120° lente de gran angular y ajuste de ángulo
- Visión nocturna
- Micrófono omnidireccional y altavoz
- Puerto ethernet 10/100M
- Admite software para teléfonos móviles
- Panel de acero y antivandálico de exterior

DAHUA-343 / VTOB107

NUEVO

Caja de montaje en superficie

- Caja de montaje superficie para DAHUA-246

DAHUA-342 / VTOB108

NUEVO

Caja de montaje para empotrar

- Caja de montaje para empotrar para DAHUA-246

DAHUA-176 / VTO1210C-X

SAM-2479



Estación de videoportero IP

- CMOS de 1,3 megapíxeles
- Soporta 120° lente de gran angular y ajuste de ángulo
- Visión nocturna
- Pantalla LCD STN de 3"
- Soporta apertura mediante tarjeta IC y código
- Micrófono omnidireccional y altavoz
- Puerto ethernet 10/100M
- IP53 (no apto para exteriores)
- Panel de acero, botones mecánicos

• Monitores

DAHUA-61 / VTH1500B

SAM-2180



Monitor a color de 7"

- Pantalla LCD color de 7", 800x480 píxeles
- 1 entrada de vídeo analógico CVBS
- Micrófono omnidireccional y altavoz speaker
- Admite actualización, supervisión y desbloqueo remotos, videoconferencia, llamadas a centro de emergencias
- Soporta verificación de información
- Botonera táctil, soporta manos libres
- RJ45 (sin ethernet), RS485 (bus y actualización de software)
- Alimentación 24V (6W), ambiente de instalación interior

DAHUA-175 / VTH1510CH

SAM-2478



Monitor IP a color de 7"

- Pantalla LCD color de 7", 800x480 píxeles
- Pantalla táctil capacitiva
- Compresión de vídeo H.264
- Micrófono omnidireccional y altavoz speaker
- 8 entradas / 1 salida de alarma
- RJ45 (ethernet 10/100M auto-adaptativa)
- Protocolo TCP/IP
- Admite PoE
- Ambiente de instalación interior

DAHUA-62 / VTH1560B

SAM-2182



Monitor IP a color de 7"

- Pantalla LCD color de 7", 800x480 píxeles
- Pantalla táctil capacitiva
- Compresión de vídeo H.264
- Micrófono omnidireccional y altavoz speaker
- Admite supervisión, videoconferencia, función de desbloqueo
- Soporta tarjeta SD, grabación de vídeo y captura de imágenes
- RJ45 (ethernet 10/100M auto-adaptativa)
- Protocolo TCP/IP
- Ambiente de instalación interior

• Kits

DAHUA-59 / VTH1500B/VTO5110B

SAM-2153



Kit de videoportero + monitor

- Estación de videoportero, CMOS1/3", 600 líneas, micrófono + altavoz, visión nocturna, función de grabado de audio y vídeo, construido en fundición de aluminio y panel de vidrio, IP65
- Monitor a color de 7", entrada de vídeo CBVS, micrófono + altavoz, botonera táctil, manos libres, RJ45, RS485, 24V

DAHUA-60 / VTO6210B/VTH1560B

SAM-2154



Kit de videoportero + monitor

- Estación de videoportero con funciones IP, CMOS1/3", 1,3 megapíxeles, H.264, micrófono + altavoz, visión nocturna, almacenamiento en memoria interna 128MB, construido en fundición de aluminio y panel de vidrio, IP65
- Monitor a color de 7", pantalla táctil, H.264, micrófono + altavoz, supervisión, videoconferencia, desbloqueo, ranura SD, RJ45 10/100M, TCP/IP

Accesorios

• Carcasas de cámaras

DAHUA-185 / PFH600N
SAM-2490



Carcasa de plástico y PC

- Ventana: 63 x 72 mm
- Grado de protección IP66
- Dimensiones: 170 x 74 x 80 mm
- Dimensiones exteriores: 312 x 133 x 103 mm

DAHUA-179 / PFH610V-H
SAM-2484



Carcasa de aluminio

- Ventana: 100 x 80 mm
- Dimensiones útiles interiores: 220 x 86 x 90 mm
- Dimensiones exteriores: 404 x 164 x 132 mm
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor + ventilador

DAHUA-181 / PFH610V-IR
SAM-2486



Carcasa de aluminio con IR 50m

- Ventana: Ø50 mm
- Dimensiones útiles interiores: 171 x 86 x 90 mm
- Dimensiones exteriores: 404 x 164 x 132 mm
- Iluminación IR 50m, IP66, IK10, 24VCA, ventilador

• Carcasas de carcasas

DAHUA-180 / PFB603W
SAM-2485



Soporte de pared para carcasas

- Soporte con rótula, en aluminio
- Capacidad de carga: 3 kg
- Compatible con: DAHUA-185 (PFH600N)

DAHUA-344 / PFB604W



NUEVO

Soporte de pared para carcasas

- Soporte con rótula, en aluminio
- Capacidad de carga: 4 kg
- Compatible con: DAHUA-179 (PFH610V-H) y DAHUA-181 (PFH610V-IR)

DAHUA-213 / PFB602W

SAM-2579



Soporte de pared para carcasas

- Soporte con rótula, en aluminio
- Capacidad de carga: 3 kg
- Compatible con: DAHUA-179 (PFH610V-H) y DAHUA-181 (PFH610V-IR)

DAHUA-184 / PFB600W

SAM-2489



Soporte de techo para carcasas

- Soporte con rótula, en aluminio y policarbonato
- Capacidad de carga: 3 kg
- Compatible con: DAHUA-179 (PFH610V-H) y DAHUA-181 (PFH610V-IR)

DAHUA-183 / PFA160

SAM-2488



Adaptador para carcasas

- Accesorio adaptador para instalar los contenedores DAHUA-179 (PFH610V-H) y DAHUA-181 (PFH610V-IR) en soporte abrazadera DAHUA-3 (PFA150)
- 1 punto de giro
- Capacidad de carga: 5 kg

• Soportes de cámaras

DAHUA-182 / PFA161

SAM-2487



Adaptador para carcasas

- Accesorio adaptador para instalar los contenedores DAHUA-179 (PFH610V-H) y DAHUA-181 (PFH610V-IR) en soporte abrazadera DAHUA-3 (PFA150)
- 2 puntos de giro
- Capacidad de carga: 5 kg

DAHUA-101 / PFB120W

SAM-2313



Soporte de pared

- Soporte de pared para cámaras Dahua
- Aluminio
- Carga de 1 kg
- Dimensiones: 188,7 x 58 x 80 mm
- Peso: 380 g

DAHUA-114 / PFB200W

SAM-2331



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos Dahua
- Aluminio y plástico ABS
- Carga de 1 kg
- Dimensiones: 160 x 120 x 74 mm
- Peso: 1 kg

DAHUA-104 / PFA100

SAM-2316



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø150,8 x 37 mm
- Peso: 200 g

DAHUA-105 / PFA101

SAM-2317



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø159 x 35 mm
- Peso: 230 g

DAHUA-106 / PFA102

SAM-2318



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø169 x 37 mm
- Peso: 250 g

DAHUA-108 / PFA110

SAM-2319



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø59 x 53 mm
- Peso: 200 g

DAHUA-107 / PFA111

SAM-2320



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø60 x 48 mm
- Peso: 230 g

• Carcasas de cámaras

DAHUA-109 / PFA114
SAM-2321



Adaptador para soportes

- Adaptador de rosca para domos
- Aluminio
- Dimensiones: Ø60 x 50 mm
- Peso: 250 g

DAHUA-231 / PFB302S
SAM-2458



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos fijos y motorizados
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 134 x 134 x 187,5 mm
- Peso: 700 g
- Para adaptadores DAHUA-104 (PFA100), DAHUA-105 (PFA101), DAHUA-106 (PFA102)

DAHUA-98 / PFB300S
SAM-2309



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos motorizados
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 228 x 150 x 160 mm
- Peso: 500 g
- Para los adaptadores DAHUA-108 (PFA110)

DAHUA-99 / PFB300W
SAM-2310



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos motorizados
- Aluminio
- Carga de 7 kg
- Dimensiones: 210 x 115 x 160 mm
- Peso: 500 g
- Para los adaptadores DAHUA-107 (PFA111), DAHUA-109 (PFA114)

DAHUA-100 / PFB301W
SAM-2312



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos motorizados
- Aluminio
- Carga de 7 kg
- Dimensiones: 285 x 115 x 160 mm
- Peso: 700 g
- Para los adaptadores DAHUA-107 (PFA111), DAHUA-109 (PFA114)

DAHUA-341 / PFB303W

NUEVO



Soporte de pared

- Soporte de pared para domos motorizados
- Aluminio
- Carga de 7 kg
- Dimensiones: 115 x 160 x 255 mm
- Peso: 700 g
- Para los adaptadores DAHUA-108 (PFA110), DAHUA-107 (PFA111), DAHUA-109 (PFA114)

DAHUA-2 / PFB300C
CTD-328



Soporte de techo

- Soporte de techo para domos motorizados
- Aluminio y policarbonato
- Carga de 7 kg
- Dimensiones: Ø133 x 235 mm
- Peso: 750 g
- Para los adaptadores DAHUA-104 /105 /106 /107 /108 /109

DAHUA-102 / PFA112
SAM-2314



Extensión de soporte techo

- Extensión de soporte de techo
- Aluminio
- Dimensiones: Ø53 x 220 mm
- Peso: 500 g
- Para el soporte de techo DAHUA-2

DAHUA-103 / PFA113
SAM-2315



Extensión de soporte techo

- Extensión de soporte de techo
- Aluminio
- Dimensiones: Ø53 x 420 mm
- Peso: 1 kg
- Para el soporte de techo DAHUA-2

DAHUA-230 / PFA121
SAM-2457



Caja de conexiones

- Caja de conexiones para cámaras Dahua
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 134 x 134 x 53,5 mm
- Peso: 500 g

DAHUA-225 / PFA122
SAM-2608



Caja de conexiones

- Caja de conexiones para cámaras Dahua
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 134 x 134 x 55 mm
- Peso: 500 g

DAHUA-214 / PFA123
SAM-2580



Caja de conexiones

- Caja de conexiones para domos Dahua
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 134 x 134 x 51 mm
- Peso: 600 g

DAHUA-216 / PFA132
SAM-2582



Caja de conexiones

- Caja de conexiones para domos IP
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: 155 x 155 x 39 mm
- Peso: 600 g

DAHUA-96 / PFA130
SAM-2307



Base de tubo

- Base con paso de tubo para domos y cámaras
- Aluminio y acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: Ø138 x 42 mm
- Peso: 380 g

DAHUA-97 / PFA131
SAM-2308



Base de tubo

- Base con paso de tubo para domos
- Aluminio y acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 3 kg
- Dimensiones: Ø138 x 42 mm
- Peso: 380 g

DAHUA-3 / PFA150
CTD-345



Soporte abrazadera

- Soporte abrazadera de columna para domos y cámaras
- Acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 10 kg
- Dimensiones: 130,4 x 170 x 45 mm
- Peso: 1 kg

• Soportes de cámaras

DAHUA-215 / PFA152
SAM-2581



Soporte abrazadera

- Soporte abrazadera de columna para domos y cámaras
- Aluminio
- Carga de 3 kg
- Diámetro de mástil: Ø80 ~ Ø130 mm
- Dimensiones: 117,5 x 87 x 21 mm
- Peso: 200 g

DAHUA-35 / PFA151
SAM-1711



Soporte de esquina

- Soporte de esquina para domos y cámaras
- Acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 10 kg
- Dimensiones: 243 x 170 x 138 mm
- Peso: 1,7 kg

DAHUA-116 / PFA141
SAM-2333



Caja de alimentación

- Caja de alimentación para domos motorizados
- Aluminio y acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 8 kg
- Dimensiones: 297 x 248 x 107 mm
- Peso: 1,7 kg
- Adaptable a cualquier soporte (a realizar los orificios correspondientes, no incluye tornillería)

DAHUA-115 / PFA140
SAM-2332



Caja de alimentación

- Caja de alimentación para domos motorizados
- Aluminio y acero SECC (electro galvanizado)
- Carga de 8 kg
- Dimensiones: 297 x 248 x 107 mm
- Peso: 1,7 kg
- Para soportes DAHUA-98 /99 /100

Índice de referencias

• Referencias antiguas

CTD-323	25	SAM-2115	10	SAM-2316	32	SAM-2402	10	SAM-2496	23	SAM-2605	4
CTD-328	33	SAM-2139	26	SAM-2317	32	SAM-2437	11	SAM-2497	23	SAM-2606	4
CTD-345	33	SAM-2140	26	SAM-2318	32	SAM-2438	12	SAM-2498	7	SAM-2607	4
CTD-508	5	SAM-2142	26	SAM-2319	32	SAM-2439	12	SAM-2499	7	SAM-2608	33
CTD-509	7	SAM-2143	26	SAM-2320	32	SAM-2440	14	SAM-2500	8	SAM-2631	22
CTD-510	7	SAM-2145	25	SAM-2321	33	SAM-2441	14	SAM-2501	8	SAM-2632	22
CTD-511	8	SAM-2146	25	SAM-2327	14	SAM-2442	14	SAM-2502	28	SAM-2633	3
CTD-512	8	SAM-2147	25	SAM-2328	28	SAM-2443	12	SAM-2503	28	SAM-2634	22
CTD-513	7	SAM-2153	31	SAM-2329	28	SAM-2444	12	SAM-2504	28		
CTD-514	7	SAM-2154	31	SAM-2330	28	SAM-2445	12	SAM-2505	25		
CTD-515	5	SAM-2180	31	SAM-2331	32	SAM-2446	6	SAM-2506	25		
CTD-519	8	SAM-2182	31	SAM-2332	34	SAM-2447	16	SAM-2507	25		
CTD-520	8	SAM-2186	10	SAM-2333	34	SAM-2448	18	SAM-2508	26		
CTD-521	8	SAM-2238	5	SAM-2353	27	SAM-2449	18	SAM-2509	26		
CTD-522	8	SAM-2243	3	SAM-2354	27	SAM-2450	18	SAM-2510	26		
CTD-524	26	SAM-2244	4	SAM-2355	10	SAM-2451	17	SAM-2511	25		
CTD-525	26	SAM-2245	4	SAM-2356	9	SAM-2452	17	SAM-2512	16		
CTD-529	23	SAM-2246	4	SAM-2357	27	SAM-2453	17	SAM-2525	18		
CTD-533	4	SAM-2247	6	SAM-2358	27	SAM-2454	5	SAM-2526	9		
CTD-534	8	SAM-2248	6	SAM-2360	18	SAM-2455	5	SAM-2527	17		
CTD-536	12	SAM-2249	4	SAM-2361	18	SAM-2456	5	SAM-2529	7		
CTD-537	12	SAM-2250	4	SAM-2362	10	SAM-2457	33	SAM-2530	3		
CTD-538	11	SAM-2251	4	SAM-2363	10	SAM-2458	33	SAM-2549	23		
CTD-539	11	SAM-2252	5	SAM-2364	4	SAM-2461	11	SAM-2550	23		
CTD-540	11	SAM-2253	6	SAM-2365	9	SAM-2462	11	SAM-2551	23		
CTD-541	11	SAM-2254	5	SAM-2366	6	SAM-2463	11	SAM-2552	23		
CTD-542	25	SAM-2255	5	SAM-2377	12	SAM-2464	11	SAM-2553	24		
CTD-547	23	SAM-2256	5	SAM-2378	12	SAM-2465	10	SAM-2554	24		
SAM-1352W	28	SAM-2263	6	SAM-2379	12	SAM-2478	31	SAM-2555	23		
SAM-1711	34	SAM-2270	9	SAM-2380	12	SAM-2479	31	SAM-2561	31		
SAM-1773	15	SAM-2271	9	SAM-2381	13	SAM-2480	14	SAM-2562	27		
SAM-1774	15	SAM-2272	9	SAM-2382	13	SAM-2481	14	SAM-2563	29		
SAM-1798	28	SAM-2275	26	SAM-2383	13	SAM-2482	4	SAM-2564	30		
SAM-1993	26	SAM-2277	24	SAM-2384	13	SAM-2483	6	SAM-2565	29		
SAM-1994	26	SAM-2278	24	SAM-2385	13	SAM-2484	32	SAM-2577	6		
SAM-1995	27	SAM-2279	25	SAM-2386	13	SAM-2485	32	SAM-2578	6		
SAM-1996	27	SAM-2297	18	SAM-2387	13	SAM-2486	32	SAM-2579	32		
SAM-1997	27	SAM-2301	23	SAM-2388	28	SAM-2487	32	SAM-2580	33		
SAM-1999	25	SAM-2307	33	SAM-2393	3	SAM-2488	32	SAM-2581	34		
SAM-2000	24	SAM-2308	33	SAM-2394	3	SAM-2489	32	SAM-2582	33		
SAM-2001	25	SAM-2309	33	SAM-2395	3	SAM-2490	32	SAM-2599	14		
SAM-2002	24	SAM-2310	33	SAM-2396	22	SAM-2491	29	SAM-2600	9		
SAM-2005N	6	SAM-2312	33	SAM-2397	22	SAM-2492	29	SAM-2601	9		
SAM-2006N	6	SAM-2313	32	SAM-2398	22	SAM-2493	22	SAM-2602	14		
SAM-2067	27	SAM-2314	33	SAM-2399	24	SAM-2494	22	SAM-2603	14		
SAM-2068	27	SAM-2315	33	SAM-2400	24	SAM-2495	23	SAM-2604	14		

• Referencias DAHUA

DAHUA-1	25
DAHUA-2	33
DAHUA-3	33
DAHUA-4	16
DAHUA-5	17
DAHUA-6	17
DAHUA-7	5
DAHUA-8	7
DAHUA-9	7
DAHUA-10	8
DAHUA-11	8
DAHUA-12	7
DAHUA-13	7
DAHUA-14	5
DAHUA-15	8
DAHUA-16	8
DAHUA-17	8
DAHUA-18	8
DAHUA-19	26
DAHUA-20	26
DAHUA-21	23
DAHUA-22	16
DAHUA-23	16
DAHUA-24	4
DAHUA-25	8
DAHUA-26	12
DAHUA-27	12
DAHUA-28	11
DAHUA-29	11
DAHUA-30	11
DAHUA-31	11

• Referencias DAHUA

DAHUA-32	25	DAHUA-98	33	DAHUA-163	18	DAHUA-227	14	DAHUA-296	18	DAHUA-360	12
DAHUA-33	23	DAHUA-99	33	DAHUA-164	18	DAHUA-228	10	DAHUA-297	18	DAHUA-361	8
DAHUA-34	28	DAHUA-100	33	DAHUA-165	17	DAHUA-229	6	DAHUA-298	18	DAHUA-362	8
DAHUA-35	34	DAHUA-101	32	DAHUA-166	17	DAHUA-230	33	DAHUA-299	9	DAHUA-363	7
DAHUA-36	15	DAHUA-102	33	DAHUA-167	17	DAHUA-231	33	DAHUA-300	10	DAHUA-364	8
DAHUA-37	15	DAHUA-103	33	DAHUA-168	5	DAHUA-232	10	DAHUA-301	10	DAHUA-365	14
DAHUA-39	26	DAHUA-104	32	DAHUA-169	5	DAHUA-233	14	DAHUA-302	11	DAHUA-366	15
DAHUA-40	26	DAHUA-105	32	DAHUA-170	5	DAHUA-234	14	DAHUA-303	11	DAHUA-367	15
DAHUA-41	27	DAHUA-106	32	DAHUA-171	11	DAHUA-235	29	DAHUA-304	9	DAHUA-368	15
DAHUA-42	27	DAHUA-107	32	DAHUA-172	11	DAHUA-236	29	DAHUA-305	10	DAHUA-369	15
DAHUA-43	27	DAHUA-108	32	DAHUA-173	11	DAHUA-237	8	DAHUA-306	7	DAHUA-370	15
DAHUA-44	25	DAHUA-109	33	DAHUA-174	11	DAHUA-238	28	DAHUA-307	29	DAHUA-371	15
DAHUA-45	24	DAHUA-110	14	DAHUA-175	31	DAHUA-239	28	DAHUA-308	29	DAHUA-372	15
DAHUA-46	25	DAHUA-111	28	DAHUA-176	31	DAHUA-240	28	DAHUA-309	29	DAHUA-373	9
DAHUA-47	24	DAHUA-112	28	DAHUA-177	4	DAHUA-241	26	DAHUA-310	29	DAHUA-374	9
DAHUA-48	6	DAHUA-113	28	DAHUA-178	6	DAHUA-242	26	DAHUA-311	29	DAHUA-375	10
DAHUA-49	6	DAHUA-114	32	DAHUA-179	32	DAHUA-246	31	DAHUA-312	29	DAHUA-376	7
DAHUA-50	27	DAHUA-115	34	DAHUA-180	32	DAHUA-247	27	DAHUA-313	29	DAHUA-379	19
DAHUA-51	27	DAHUA-116	34	DAHUA-181	32	DAHUA-248	29	DAHUA-314	29	DAHUA-380	19
DAHUA-52	26	DAHUA-118	27	DAHUA-182	32	DAHUA-249	30	DAHUA-315	28	DAHUA-381	21
DAHUA-53	26	DAHUA-119	27	DAHUA-183	32	DAHUA-250	29	DAHUA-316	28	DAHUA-382	21
DAHUA-54	26	DAHUA-120	10	DAHUA-184	32	DAHUA-251	16	DAHUA-317	6	DAHUA-383	21
DAHUA-55	26	DAHUA-121	9	DAHUA-185	32	DAHUA-252	17	DAHUA-318	28	DAHUA-384	21
DAHUA-56	25	DAHUA-122	27	DAHUA-186	22	DAHUA-253	17	DAHUA-319	16	DAHUA-385	20
DAHUA-57	25	DAHUA-123	27	DAHUA-187	22	DAHUA-254	16	DAHUA-320	18	DAHUA-386	20
DAHUA-58	25	DAHUA-124	18	DAHUA-188	23	DAHUA-255	17	DAHUA-321	19	DAHUA-387	20
DAHUA-59	31	DAHUA-125	18	DAHUA-189	23	DAHUA-257	28	DAHUA-322	19	DAHUA-388	21
DAHUA-60	31	DAHUA-126	10	DAHUA-190	23	DAHUA-258	3	DAHUA-323	19	DAHUA-389	21
DAHUA-61	31	DAHUA-127	10	DAHUA-191	7	DAHUA-259	30	DAHUA-324	19	DAHUA-390	20
DAHUA-62	31	DAHUA-128	4	DAHUA-192	7	DAHUA-260	30	DAHUA-325	20	DAHUA-391	21
DAHUA-63	10	DAHUA-129	9	DAHUA-193	8	DAHUA-261	30	DAHUA-326	20	DAHUA-392	20
DAHUA-64	5	DAHUA-130	6	DAHUA-194	25	DAHUA-262	30	DAHUA-327	21	DAHUA-393	21
DAHUA-65	3	DAHUA-131	12	DAHUA-195	25	DAHUA-263	30	DAHUA-328	21	DAHUA-394	21
DAHUA-66	4	DAHUA-132	12	DAHUA-196	25	DAHUA-264	30	DAHUA-329	23		
DAHUA-67	4	DAHUA-133	12	DAHUA-197	26	DAHUA-265	30	DAHUA-330	19		
DAHUA-68	4	DAHUA-134	12	DAHUA-198	25	DAHUA-266	30	DAHUA-331	19		
DAHUA-69	6	DAHUA-135	13	DAHUA-199	18	DAHUA-267	30	DAHUA-332	20		
DAHUA-70	6	DAHUA-136	13	DAHUA-200	9	DAHUA-268	30	DAHUA-333	20		
DAHUA-71	4	DAHUA-137	13	DAHUA-201	17	DAHUA-269	22	DAHUA-334	20		
DAHUA-72	4	DAHUA-138	13	DAHUA-202	7	DAHUA-270	22	DAHUA-335	21		
DAHUA-73	4	DAHUA-139	13	DAHUA-203	3	DAHUA-271	17	DAHUA-336	19		
DAHUA-74	5	DAHUA-140	13	DAHUA-204	23	DAHUA-272	3	DAHUA-337	20		
DAHUA-75	6	DAHUA-141	13	DAHUA-205	23	DAHUA-273	3	DAHUA-338	20		
DAHUA-76	5	DAHUA-142	28	DAHUA-206	23	DAHUA-274	22	DAHUA-339	19		
DAHUA-77	5	DAHUA-143	3	DAHUA-207	23	DAHUA-275	22	DAHUA-340	19		
DAHUA-78	5	DAHUA-144	3	DAHUA-208	24	DAHUA-277	3	DAHUA-341	33		
DAHUA-79	16	DAHUA-145	3	DAHUA-209	24	DAHUA-278	3	DAHUA-342	31		
DAHUA-80	16	DAHUA-146	22	DAHUA-210	23	DAHUA-279	3	DAHUA-343	31		
DAHUA-81	6	DAHUA-147	22	DAHUA-211	6	DAHUA-280	13	DAHUA-344	32		
DAHUA-82	9	DAHUA-148	22	DAHUA-212	6	DAHUA-281	13	DAHUA-345	7		
DAHUA-83	9	DAHUA-149	24	DAHUA-213	32	DAHUA-282	13	DAHUA-346	19		
DAHUA-84	9	DAHUA-150	24	DAHUA-214	33	DAHUA-283	13	DAHUA-347	7		
DAHUA-85	26	DAHUA-151	10	DAHUA-215	34	DAHUA-284	13	DAHUA-348	10		
DAHUA-86	24	DAHUA-152	11	DAHUA-216	33	DAHUA-285	14	DAHUA-349	11		
DAHUA-87	24	DAHUA-153	12	DAHUA-217	14	DAHUA-286	30	DAHUA-350	5		
DAHUA-88	25	DAHUA-154	12	DAHUA-218	9	DAHUA-287	17	DAHUA-351	5		
DAHUA-89	18	DAHUA-155	14	DAHUA-219	9	DAHUA-288	18	DAHUA-352	31		
DAHUA-90	23	DAHUA-156	14	DAHUA-220	14	DAHUA-289	15	DAHUA-353	31		
DAHUA-91	22	DAHUA-157	14	DAHUA-221	14	DAHUA-290	15	DAHUA-354	31		
DAHUA-92	22	DAHUA-158	12	DAHUA-222	4	DAHUA-291	15	DAHUA-355	17		
DAHUA-93	22	DAHUA-159	12	DAHUA-223	4	DAHUA-292	24	DAHUA-356	16		
DAHUA-95	16	DAHUA-160	12	DAHUA-224	4	DAHUA-293	24	DAHUA-357	27		
DAHUA-96	33	DAHUA-161	16	DAHUA-225	33	DAHUA-294	24	DAHUA-358	27		
DAHUA-97	33	DAHUA-162	18	DAHUA-226	16	DAHUA-295	24	DAHUA-359	3		

TARIFA DAHUA MAYO 2015

REFERENCIA	MODELO	PRECIO PVP
DAHUA-1	SD6336E-H	1001.27
DAHUA-10	IPC-HDW1000S	136.73
DAHUA-100	PFB301W	20.52
DAHUA-101	PFB120W	6.85
DAHUA-102	PFA112	13.64
DAHUA-103	PFA113	27.35
DAHUA-104	PFA100	10.26
DAHUA-105	PFA101	10.26
DAHUA-106	PFA102	10.26
DAHUA-107	PFA111	10.26
DAHUA-108	PFA110	10.26
DAHUA-109	PFA114	10.26
DAHUA-11	IPC-HDW1105S	134.00
DAHUA-110	NVR7864-16P	1672.50
DAHUA-111	NKB1000	427.26
DAHUA-112	KBD1000	324.72
DAHUA-113	KB1000	290.54
DAHUA-114	PFB200W	10.26
DAHUA-115	PFA140	119.64
DAHUA-116	PFA141	109.39
DAHUA-118	DVR7224L	1021.34
DAHUA-119	DVR7232L	1197.51
DAHUA-12	IPC-HFW1000S	136.73
DAHUA-120	SD6C230S-HN	1480.72
DAHUA-121	SD63230S-HN	1338.00
DAHUA-122	DVR7824S	1511.94
DAHUA-123	DVR7832S	1665.81
DAHUA-124	SD40112I-HC	676.77
DAHUA-125	SD42112I-HC	700.70
DAHUA-126	SD59212S-HN	929.91
DAHUA-127	SD59230S-HN	1317.93
DAHUA-128	IPC-HFW5300C	633.32
DAHUA-129	SD59120S-HN	1057.02
DAHUA-13	IPC-HFW1105S	136.73
DAHUA-130	IPC-HDBW5300	624.40
DAHUA-131	NVR4204	316.66
DAHUA-132	NVR4208	334.50
DAHUA-133	NVR4216	352.34
DAHUA-134	NVR4232	388.02
DAHUA-135	NVR4204-P	405.86
DAHUA-136	NVR4208-P	423.70
DAHUA-137	NVR4216-P	439.31
DAHUA-138	NVR4232-P	474.99
DAHUA-139	NVR4208-8P	510.67
DAHUA-14	IPC-HFW4100E	263.20
DAHUA-140	NVR4216-8P	528.51
DAHUA-141	NVR4232-8P	564.19
DAHUA-142	RS232-SWITCH-BOX	17.10
DAHUA-143	IPC-HFW8301E	863.01

DAHUA-144	IPC-HDBW8301	863.01
DAHUA-145	IPC-HF8301E	615.48
DAHUA-146	HDCVR7404L	952.21
DAHUA-147	HCVR7408L	1092.27
DAHUA-148	HCVR7416L	1585.53
DAHUA-149	HCVR5424L	1621.21
DAHUA-15	IPC-KW10W	133.31
DAHUA-150	HCVR5432L	1797.38
DAHUA-151	SD59220S-HN	1128.38
DAHUA-152	NVR4104	176.17
DAHUA-153	NVR4108	194.01
DAHUA-154	NVR4116	218.54
DAHUA-155	NVR4808	776.04
DAHUA-156	NVR4816	845.17
DAHUA-157	NVR4832	952.21
DAHUA-158	NVR4104-P	246.11
DAHUA-159	NVR4108-4P	272.06
DAHUA-16	IPC-KW12W	143.57
DAHUA-160	NVR4116-P	296.59
DAHUA-161	HAC-HF3101	280.98
DAHUA-162	SD6C220I-HC	1197.51
DAHUA-163	SD59112I-HC	880.85
DAHUA-164	SD59120I-HC	952.21
DAHUA-165	SD59212I-HC	952.21
DAHUA-166	SD59220I-HC	1021.34
DAHUA-167	SD63220I-HC	1021.34
DAHUA-168	IPC-HDB4100F-PT	303.28
DAHUA-169	IPC-HDB4200F-PT	393.08
DAHUA-17	IPC-HDBW1200E-S	222.18
DAHUA-170	IPC-HDB4300F-PT	383.56
DAHUA-171	NVR1104	136.73
DAHUA-172	NVR1108	153.82
DAHUA-173	NVR1104-P	205.09
DAHUA-174	NVR1108-4P	222.18
DAHUA-175	VTH1510CH	264.11
DAHUA-176	VT01210C-X	546.89
DAHUA-177	IPC-HFW5502C	758.20
DAHUA-178	IPC-HDBW5502	758.20
DAHUA-179	PFH610V-H	129.89
DAHUA-18	IPC-HDBW1000E-S	184.58
DAHUA-180	PFB603W	13.68
DAHUA-181	PFH610V-IR	293.96
DAHUA-182	PFA161	20.52
DAHUA-183	PFA160	13.68
DAHUA-184	PFB600W	34.19
DAHUA-185	PFH600N	27.35
DAHUA-186	HCVR7104C-V2	198.25
DAHUA-187	HCVR7104H-V2	222.18
DAHUA-188	HCVR7108H-V2	410.17
DAHUA-189	HCVR7104HE-V2	252.94
DAHUA-19	DVR5108C-B	146.98

DAHUA-190	HCVR7108HE-V2	444.35
DAHUA-191	IPC-HFW2100R-Z	324.72
DAHUA-192	IPC-HFW2300R-Z	358.90
DAHUA-193	IPC-HDBW2100R-Z	324.72
DAHUA-194	DVR2104C-V2-W	99.13
DAHUA-195	DVR2108C-V2	149.41
DAHUA-196	DVR2108H-V2	162.79
DAHUA-197	DVR2108HE-V2	191.78
DAHUA-198	DVR2104H-V2	116.22
DAHUA-199	SD50120I-HC	845.17
DAHUA-2	PFB300C	23.94
DAHUA-20	DVR5116C-B	246.11
DAHUA-200	SD50220S-HN	991.23
DAHUA-201	SD42212I-HC	751.97
DAHUA-202	IPC-HFW1200S	174.33
DAHUA-203	IPC-EBW8600	1021.34
DAHUA-204	HCVR5104H-V2	143.57
DAHUA-205	HCVR5108H-V2	222.18
DAHUA-206	HCVR5116H-V2	427.26
DAHUA-207	HCVR5104HE-V2	167.49
DAHUA-208	HCVR5108HE-V2	246.11
DAHUA-209	HCVR5116HE-V2	461.44
DAHUA-21	HCVR5108C-V2-B	205.09
DAHUA-210	HCVR5104C-V2-W	129.89
DAHUA-211	IPC-HDW4300C	365.74
DAHUA-212	IPC-HDW4100C	293.96
DAHUA-213	PFB602W	17.10
DAHUA-214	PFA123	23.94
DAHUA-215	PFA152	13.68
DAHUA-216	PFA132	23.94
DAHUA-217	NVR4432-16P	1021.34
DAHUA-218	IPC-K200A	293.96
DAHUA-219	IPC-K200W	293.96
DAHUA-22	HAC-HF3220E	0.00
DAHUA-220	NVR4416-16P	0.00
DAHUA-220	NVR4416-16P	952.21
DAHUA-221	NVR608-64-4K	2290.21
DAHUA-222	IPC-HFW5300E-Z	680.15
DAHUA-223	IPC-HFW5200E-Z	697.99
DAHUA-224	IPC-HFW5200E-Z12	784.96
DAHUA-225	PFA122	23.94
DAHUA-226	HAC-HFW2220RM	119.64
DAHUA-227	NVR608-128-4K	2642.55
DAHUA-228	SD6AW220-HNI	2502.06
DAHUA-229	IPC-HDBW5302	791.65
DAHUA-23	HAC-HFW3220E-Z	325.58
DAHUA-230	PFA121	23.94
DAHUA-231	PFB302S	27.35
DAHUA-232	SD6A220-HNI	2571.19
DAHUA-233	NVR7032	3171.06
DAHUA-234	NVR7064	3347.23

DAHUA-235	PFM880	1196.31
DAHUA-236	PFM881	273.45
DAHUA-237	IPC-HDBW2300R-Z	358.90
DAHUA-238	DVR0404ME-SC	457.15
DAHUA-239	DVR0404ME-HE	1025.41
DAHUA-24	IPC-HFW5300C-L	461.44
DAHUA-240	DVR0804MF-H	1093.77
DAHUA-241	DVR2116H-V2	235.85
DAHUA-242	DVR2116HE-V2	239.27
DAHUA-246	VT02000A	270.03
DAHUA-247	DVR7816S-URH	1833.06
DAHUA-248	DSCON2000	5810.61
DAHUA-249	M60-12U	23242.41
DAHUA-25	IPC-HDW1200S	174.33
DAHUA-250	M30-3U	7519.61
DAHUA-251	HAC-HDBW2220E	119.64
DAHUA-252	HAC-HFW2120R-Z	153.82
DAHUA-253	HAC-HDBW2120R-Z	153.82
DAHUA-254	HAC-HF3120E	0.00
DAHUA-255	HAC-HFW2120E	0.00
DAHUA-257	NKB3000	3418.01
DAHUA-258	IPC-HF8281E	863.01
DAHUA-259	DHL-460UTS-E	5639.71
DAHUA-26	NVR4104-P	254.22
DAHUA-260	DHL460UT-E	8203.21
DAHUA-261	DHL550UTS-E	10254.01
DAHUA-262	DHL550UT-E	13672.01
DAHUA-263	M30-3U	683.61
DAHUA-264	DHL27	1298.85
DAHUA-265	DHL32	1367.21
DAHUA-266	DHL39	2050.81
DAHUA-267	DHL46	2734.41
DAHUA-268	DHL55	4443.41
DAHUA-269	HCVR5204A-V2	324.72
DAHUA-27	NVR4108-4P	272.06
DAHUA-270	HCVR5208A-V2	362.32
DAHUA-271	SD50220I-HC	916.53
DAHUA-272	IPC-HDBW4800E	845.17
DAHUA-273	IPC-HF81200E	1197.51
DAHUA-274	HCVR5208L-V2	492.83
DAHUA-275	HCVR5216L-V2	599.87
DAHUA-277	IPC-HDBW8301-Z	916.53
DAHUA-278	IPC-HFW4800E	863.01
DAHUA-279	IPC-HFW8301E-Z	916.53
DAHUA-28	NVR104	123.06
DAHUA-280	NVR4208-4K	499.52
DAHUA-281	NVR4216-4K	528.51
DAHUA-282	NVR4232-4K	570.00
DAHUA-283	NVR4208-8P-4K	704.68
DAHUA-284	NVR4216-8P-4K	740.36
DAHUA-285	NVR4232-8P-4K	791.61

DAHUA-286	M70-4U	0.00
DAHUA-287	HAC-HUM3100BP	88.88
DAHUA-288	SD6A120I-HC	1349.15
DAHUA-289	NVR616-64-4K	6989.82
DAHUA-29	NVR108	140.15
DAHUA-290	NVR616-128-4K	5383.36
DAHUA-291	NVR724-256	10217.86
DAHUA-292	HCVR5104H-F	191.78
DAHUA-293	HCVR5108H-F	280.98
DAHUA-294	HCVR5104HE-F	245.30
DAHUA-295	HCVR5108HE-F	325.58
DAHUA-296	SD6A230I-HC	2016.63
DAHUA-297	SD6C230I-HC	1469.75
DAHUA-298	SD59230I-HC	1367.21
DAHUA-299	SD32203S-HN	640.01
DAHUA-3	PFA150	27.35
DAHUA-30	NVR104-P	188.00
DAHUA-300	SD6C220S-HN	1298.85
DAHUA-301	SD6C120S-HN	1127.95
DAHUA-302	PTZ1182A-IRB-N	5637.44
DAHUA-303	PTZ1180C-IRB-N	5285.10
DAHUA-304	SD63220S-HN	1110.86
DAHUA-305	SD65220-HNI	2042.68
DAHUA-306	IPC-E200	564.19
DAHUA-307	OTC102T	170.91
DAHUA-308	OTC102R	170.91
DAHUA-309	OTC202T	324.72
DAHUA-31	NVR108-P	205.09
DAHUA-310	OTC202R	222.18
DAHUA-311	OTC802T	751.97
DAHUA-312	OTC802R	751.97
DAHUA-313	TP2105	136.73
DAHUA-314	TP2600	136.73
DAHUA-315	S1000-8TP	393.08
DAHUA-316	S3000-16X	649.43
DAHUA-317	IPC-HUM8101	599.87
DAHUA-318	NVR0404MF	1828.64
DAHUA-319	DSS7016D	10595.81
DAHUA-32	DVR2104C-V2-B	99.13
DAHUA-320	HCVR4104C-S2-W	105.97
DAHUA-321	HCVR4108C-S2-W	153.82
DAHUA-322	HCVR4104HS-S2	109.39
DAHUA-323	HCVR4108HS-S2	160.66
DAHUA-324	HCVR4116HS-S2	259.78
DAHUA-325	HCVR4204A-S2	239.27
DAHUA-326	HCVR4208A-S2	307.63
DAHUA-327	HCVR4216A-S2	393.08
DAHUA-328	HCVR4216AN-S2	341.81
DAHUA-329	HCVR504	143.57
DAHUA-33	HCVR5104C-V2-B	129.89
DAHUA-330	HCVR5104C-S2	177.75

DAHUA-331	HCVR5108C-S2	266.61
DAHUA-332	HCVR5104H-S2	198.25
DAHUA-333	HCVR5108H-S2	287.12
DAHUA-334	HCVR5116H-S2	502.46
DAHUA-335	HCVR5216AN-S2	540.05
DAHUA-336	HCVR7104C-S2	270.03
DAHUA-337	HCVR7104H-S2	297.38
DAHUA-338	HCVR7108H-S2	485.37
DAHUA-339	HCVR4104C-S2-B	105.97
DAHUA-34	DVR0404ME-HE-W	1131.37
DAHUA-340	HCVR4104HE-S2	153.82
DAHUA-341	PFB303W	20.52
DAHUA-342	VTOB108	34.19
DAHUA-343	VTOB107	34.19
DAHUA-344	PFB604W	20.52
DAHUA-345	IPC-HFW1000S-W	177.75
DAHUA-346	HCVR4108C-S2-B	153.82
DAHUA-347	IPC-HFW1200S-W	205.09
DAHUA-348	PTZ12230-IRB-N	3523.40
DAHUA-349	PTZ12240-IRB-N	4580.42
DAHUA-35	PFA151	27.35
DAHUA-350	IPC-HDPW4100F-WPT	266.61
DAHUA-351	IPC-HDPW4200F-WPT	300.79
DAHUA-352	EVS5000	6152.41
DAHUA-353	ITC102-GVRB3A	3076.21
DAHUA-354	ITC302-GVRB3A	3418.01
DAHUA-355	HAC-HDW2120S	105.97
DAHUA-356	HAC-HDW2220S	119.64
DAHUA-357	CA-M180G-170	82.04
DAHUA-358	CA-M180G-B-170	85.46
DAHUA-359	IPC-EBW81200	1435.57
DAHUA-36	NVS0104HE	273.45
DAHUA-360	NVR4104-W	256.36
DAHUA-361	IPC-HDBW1200E-W	246.11
DAHUA-362	IPC-HDBW1000E-W	211.93
DAHUA-363	IPC-HD1000C-W	170.91
DAHUA-364	IPC-HD1200C-W	205.09
DAHUA-365	NVR608-32-4K	1603.37
DAHUA-366	NVS0404HF-A-E	649.43
DAHUA-367	NVS0804HF-A-E	751.97
DAHUA-368	NVS1604HF-A-E	974.14
DAHUA-369	NVS0404HDC-A	724.63
DAHUA-37	NVS0204HE	307.63
DAHUA-370	NVS0804HDC-A	830.58
DAHUA-371	NVS1604HDC-A	1049.34
DAHUA-372	NVS0104DH-4K	1384.30
DAHUA-373	SD50230S-HN	1247.58
DAHUA-374	SD52C220S-HN	1008.32
DAHUA-375	SD6AW230-HNI	2678.23
DAHUA-376	IPC-HFW2201R-ZS	393.08
DAHUA-379	HCVR4108HE-S2	208.51

DAHUA-380	HCVR4116HE-S2	314.47
DAHUA-381	HCVR4224AN-S2	464.86
DAHUA-382	HCVR4232AN-S2	574.23
DAHUA-383	HCVR4224L-S2	717.79
DAHUA-384	HCVR4232L-S2	827.17
DAHUA-385	HCVR5104HE-S2	198.25
DAHUA-386	HCVR5108HE-S2	287.12
DAHUA-387	HCVR5116HE-S2	485.37
DAHUA-388	HCVR5208A-S2	396.50
DAHUA-389	HCVR5216A-S2	540.05
DAHUA-39	DVR5108C-W	146.98
DAHUA-390	HCVR7104HE-S2	341.81
DAHUA-391	HCVR5204A-S2	358.90
DAHUA-392	HCVR7108HE-S2	529.80
DAHUA-393	HCVR7204A-S2	427.26
DAHUA-394	HCVR7208A-S2	563.98
DAHUA-395	VEC1604HC-M60	9570.41
DAHUA-396	VEC0804HD-M60	9570.41
DAHUA-397	SD52C120I-HC	809.49
DAHUA-398	SD42C112I-HC	700.70
DAHUA-399	VDC0804H-M60	10766.71
DAHUA-4	HAC-HDBW3220E-Z	375.99
DAHUA-40	DVR5116C-W	246.11
DAHUA-41	DVR5204A	263.20
DAHUA-42	DVR5208A	300.79
DAHUA-43	DVR5216A	413.59
DAHUA-44	SD4023-H	691.30
DAHUA-45	SD4223-H	649.43
DAHUA-46	SD4023C-H	509.29
DAHUA-47	SD4223C-H	471.69
DAHUA-48	IPC-KW100A	249.52
DAHUA-49	IPC-KW100W	249.52
DAHUA-5	HAC-HFW3120E-Z	0.00
DAHUA-50	DVR5208L	450.46
DAHUA-51	DVR5216L	626.63
DAHUA-52	DVR5108H	177.75
DAHUA-53	DVR5116H	283.70
DAHUA-54	DVR5108HE	208.51
DAHUA-55	DVR5116HE	314.47
DAHUA-56	SD6C23C-H	697.99
DAHUA-57	SD6C23E-H	916.53
DAHUA-58	SD6C36E-H	1086.01
DAHUA-59	VTH1500B/VT05110B	323.01
DAHUA-6	HAC-HDBW3120E-Z	0.00
DAHUA-60	VT06210B/VTH1560B	589.62
DAHUA-61	VTH1500B	150.40
DAHUA-62	VTH1560B	311.05
DAHUA-63	SD6A220-HN	2466.38
DAHUA-64	IPC-HDW4200S	321.30
DAHUA-65	IPC-HF5100	432.62
DAHUA-66	IPC-HF5200	481.68

DAHUA-67	IPC-HFW5100C	564.19
DAHUA-68	IPC-HFW5200C	599.87
DAHUA-69	IPC-HDBW5100	546.35
DAHUA-7	IPC-HFW4300E	334.97
DAHUA-70	IPC-HDBW5200	669.00
DAHUA-71	IPC-HFW4100S	249.52
DAHUA-72	IPC-HFW4200S	321.30
DAHUA-73	IPC-HFW4300S	321.30
DAHUA-74	IPC-HDW4100S	249.52
DAHUA-75	IPC-HDW4300S	321.30
DAHUA-76	IPC-HDB4100C	235.85
DAHUA-77	IPC-HDB4200C	287.12
DAHUA-78	IPC-HDB4300C	296.59
DAHUA-79	HAC-HFW2220R-Z	184.58
DAHUA-8	IPC-HD1000C	129.89
DAHUA-80	HAC-HDBW2220R-Z	184.58
DAHUA-81	IPC-HDBW5200-DI	669.00
DAHUA-82	SD40212S-HN	922.87
DAHUA-83	SD42212S-HN	876.39
DAHUA-84	SD42C212S-HN	876.39
DAHUA-85	DVR2104HE-H	144.95
DAHUA-86	SD42C23-H	615.25
DAHUA-87	SD42C23C-H	495.62
DAHUA-88	SD6A36E-H	1690.34
DAHUA-89	SD6C120I-HC	1007.96
DAHUA-9	IPC-HD1105C	127.11
DAHUA-90	HCVR5108C-V2-W	205.09
DAHUA-91	HCVR5216A-V2	512.71
DAHUA-92	HCVR7204A-V2	375.99
DAHUA-93	HCVR7208A-V2	512.71
DAHUA-95	HAC-HFW2220E	133.31
DAHUA-96	PFA130	10.26
DAHUA-97	PFA131	10.26
DAHUA-98	PFB300S	20.52
DAHUA-99	PFB300W	17.10
DAHUA-70	IPC-HDBW5200	501.82

HAGA SU VIDA MÁS SEGURA... ...CON LA TECNOLOGÍA DAHUA



www.bydemes.com

SEDE CENTRAL:
C/ San Fructuoso 50-56
08004 Barcelona
Tífs.: 934 254 960 / 934 269 111
Fax: 934 261 904
bydemes@bydemes.com

DELEGACIÓN CENTRO:
C/ Calidad 48, Polígono Industrial
los Olivos, 28906 Getafe (Madrid)
Tíf.: 917 544 804
Fax: 917 544 853
madrid@bydemes.com

DELEGACIÓN CANARIAS:
Crta. del Norte 113
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 426 323
Fax: 928 417 077
canarias@bydemes.com

BY DEMES FRANCIA:
4 Avenue de Norvège
ZAC Courtaboeuf Bâtiment Hightec 3
91140 Villebon-sur-Yvette (France)
Tel. 01 71 51 19 93 / 01 60 92 37 50
france@bydemes.com

BY DEMES ASIA:
1907 Westgate Mall 1038 Nanjing Rd.
(W) Shanghai, China 200041
Tel.: (+86) 21 522 87221
Fax: (+86) 21 522 87229
asia@bydemes.com